

除尘滤筒厂家 320x800聚酯纤维除尘滤筒

产品名称	除尘滤筒厂家 320x800聚酯纤维除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	85.00/件
规格参数	用途:防尘 除尘 材质:聚酯纤维 滤纸 性能:耐酸 耐碱防水
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

超精密除尘滤芯

技术参数：

过滤精度：5-10微米

过滤材料：聚脂纤维

产品具有：透气性：6m³/m²min@12.5mm水柱

抗破绽力：25kg/cm²

抗张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向

热稳定性：大2% @135

滤料重量：260g/m²

收尘效率：99.99%，表面过滤

工作温度：普通滤料高120；高温滤料为200

性能特点：

具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、

提高粉类物质质量产量等特点

应用场合：

喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等

供应3290抛丸除尘滤筒是本公司的主打产品之一。大致分为12个系列。每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度。滤料采用国内*的纤维式过滤法。通过这个技术。能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质。这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤筒的使用寿命。

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大。2、采用*的折迭新工艺，间隔均匀。3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命 开发国内的工业粉尘滤芯（滤筒）与除尘滤芯（滤筒）。