

供应东丽阻燃防爆***除尘滤筒***支持定制

产品名称	供应东丽阻燃防爆***除尘滤筒***支持定制
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	85.00/件
规格参数	用途:防尘 除尘 材质:聚酯纤维 滤纸 性能:耐酸 耐碱防水
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

吸尘器风机除尘滤芯

我公司专业生产各种滤芯、过滤器、滤油机、空气滤芯、除尘器滤芯、机油滤芯、柴油、液压油滤芯、空压机滤芯、油气分离滤芯、折叠式熔体滤芯、pp溶喷滤芯、陶瓷烧结滤芯、不锈钢烧结滤芯、纤维烧结滤芯、金属烧结滤芯、活性炭滤芯、线缠绕滤芯、微孔折叠滤芯、空气呼吸器滤芯、钛滤芯、全焊式烧丝筛管、油气分离滤芯、油水分离滤芯、盘式滤芯、单丝编绕滤芯、碟片式滤芯、高效过滤器、亚高效过滤器、初效过滤器、水处理液体净化超细除尘滤芯（滤筒）具有捕捉纤维粉尘、回收微细粉尘和提高净化除尘效率和减少原料粉末的浪费，提高环保效率的特点，具使用寿命长。采用新型材料--作为滤材生产的一种滤芯。这个滤芯（滤筒）具有传统的纸质、无纺布、混合式滤芯都没有的优越的工作性能。

唐纳森椭圆形除尘滤筒其主要特点有：降低清灰压力，工况和温度的适应范围广，模块化的设计，使安装、维修快捷简单，可适用于多种花板，可选择上部插入式安装或下部安装方式，由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。唐纳森椭圆形除尘滤筒滤料选用*细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用*宽褶打折技术，间隙均匀。滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）。内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%。内外护网与内部滤料运用*的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰。安装维修方便,使用寿命长。具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点。滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。

工业除尘滤芯

特殊型号也可根据客户提供图纸及样品生产