

4-38 芯片恒温存储储存柜（FYL-YS-138L）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 4-38 芯片恒温存储储存柜（FYL-YS-138L） |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212 |

产品详情

4-38 芯片恒温存储储存柜（FYL-YS-138L）简单介绍波峰焊参数的设计：（1）助焊剂系统：发泡风量或助焊剂喷射压力要根据助焊剂接触PCB底面的情况确定：助焊剂喷涂量要求在印制板底部有均匀而薄薄的一层，助焊剂涂覆方式有涂刷发泡和定量喷射两种。A 采用涂覆和发泡方式必须控制助焊剂的比重，助焊剂的比重一般控制在0.8-0.83之间。B采用定量喷射方式时，焊剂是密闭在容器内的，不会挥发、不会吸收空气中的水分、不会被污染，因此焊剂成分能保持不变。关键要求喷头能控制喷雾量，应经常清理喷头，喷射孔不能堵。

清洗在生产中，特别是换胶种或时间用久后，都应清洗注射筒等工具，特别是针嘴，通常应将针嘴等小型物品分类处理，金属针嘴应浸泡在广口瓶中，瓶内放专用清洗液（可由供应商提供）或、甲苯及其化合物，不断摇摆，均有良好的清洗能力。注射筒等也可浸泡用毛刷及时清洗，配合压缩空气，无纤维的纸布清洗干净。无水乙醇对未固化的胶也有良好的清洗能力，且对环境无污染。

4-38 芯片恒温存储储存柜（FYL-YS-138L）特征长期以来，我们秉承重合同、守信用的宗旨，价格合理、服务周到，产品质量实行三包

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调02.采用高度传感器控制、显示、报警确保传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然07.内置电钮扣电池，断电报警08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间10.压缩机：采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

根据这个分类，有很多制造商和多的助焊膏可供选择。那么，你会如何做决定呢？即使你的客户、公司

的管理层，或者你现有的制造工艺要求你使用某种助焊膏，在这种情况下，重要的是要搞清楚，如果你使用了这种助焊膏，它对你的选择焊工艺是有利的还是不利的。一般地说，与松香助焊膏或水溶性助焊膏相比，低固含量免清洗助焊膏中的活性化学成分比较少，对焊接的挑战性大。有些助焊膏是用来解决某些特殊问题的，可能是一些你没有遇到过的问题；但是，这些助焊膏在解决其他方面的问题时也许会有不足的地方，这又是个问题。经常出现的情况是，你生产的产品类型可能会影响适合你的工艺的助焊膏。或者，说的直接点，就是你制造的产品种类非常多，这可能会影响你对助焊膏的选择，甚至是不同的产品可能要求使用不同的助焊膏。

4-38 芯片恒温存储储存柜 (FYL-YS-138L) 您只要一个电话
我们将根据您的要求迅速给您一份；如果您对我们的产品感兴趣，可以咨询，欢迎您亲自到我们公司参
观考察，我们将竭诚为您服务！

会降低电线使用寿命。水电装修注意事项有哪些?弱电线比如线，务必要选择芯线比较粗的双线。电话线以及网线也不能掉以轻心，要埋在不同的管筒里面，这样就不会出现相互之间干扰的情况，导致效果不好。家庭装修的水电工程当中使用的电线一定要是正规厂家生产的产品，线管以及暗盒要确定是能够阻燃的，使用年限比较长的。因为是隐蔽工程，万一出现问题要维修就非常的麻烦了。水路方面，水管也需要是质量比较好的品牌。不论是用哪一种接管的办法，一定要可靠。