## 4-38 芯片恒温存储储存柜(FYL-YS-138L)

产品名称	4-38 芯片恒温存储储存柜(FYL-YS-138L)
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

4-38 芯片恒温存储储存柜 (FYL-YS-138L) 简单介绍波峰焊参数的设计: (1) 助焊剂系统: 发泡风量或助焊剂喷射压力要根据助焊剂接触PCB底面的情况确定: 助焊剂喷涂量要求在印制板底部有均匀而薄薄的一层, 助焊剂涂覆方式有涂刷发泡和定量喷射两种。A 采用涂覆和发泡方式必须控制助焊剂的比重, 助焊剂的比重一般控制在0.8-0.83之间。B采用定量喷射方式时, 焊剂是密闭在容器内的, 不会挥发、不会吸收空气中的水分、不会被污染, 因此焊剂成分能保持不变。关键要求喷头能控制喷雾量, 应经常清理喷头,喷射孔不能堵。

清洗在生产中,特别是换胶种或时间用久后,都应清洗注射筒等工具,特别是针嘴,通常应将针嘴等小型物品分类处理,金属针嘴应浸泡在广口瓶中,瓶内放专用清洗液(可由供应商提供)或、甲苯及其化合物,不断摇摆,均有良好的清洗能力。注射筒等也可浸泡用用毛刷及时清洗,配合压缩空气,无纤维的纸布清洗干净。无水乙醇对未固化的胶也有良好的清洗能力,且对环境无污染。

4-38 芯片恒温存储储存柜(FYL-YS-138L)特征长期以来,我们秉承重合同、守信用的宗旨,价格合理、服务周到,产品质量实行三包

01.电子温控器控制,温度LED大屏幕数字显示,箱内温度2 ~48 可调02.采用高度传感器控制、显示、报警确保传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制,数字温度显示精度1 ,箱内温度控制在2 ~48 范围内04.开机延时保护,避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计,不需人工或者设备自动除霜06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然07.内置电纽扣电池,断电报警08.防凝露玻璃门设计,带锁结构,安全,可在高温高湿的环境下使用09.此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间10.压缩机:采用压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。

根据这个分类,有很多制造商和多的助焊膏可供选择。那么,你会如何做决定呢?即使你的客户、公司

的管理层,或者你现有的制造工艺要求你使用某种助焊膏,在这种情况下,重要的是要搞清楚,如果你使用了这种助焊膏,它对你的选择焊工艺是有利的还是不利的。一般地说,与松香助焊膏或水溶性助焊膏相比,低固含量免清洗助焊膏中的活性化学成分比较少,对焊接的挑战性大。有些助焊膏是用来解决某些特殊问题的,可能是一些你没有遇到过的问题;但是,这些助焊膏在解决其他方面的问题时也许会有不足的地方,这又是个问题。经常出现的情况是,你生产的产品类型可能会影响适合你的工艺的助焊膏。或者,说的直接点,就是你制造的产品种类非常多,这可能会影响你对助焊膏的选择,甚至是不同的产品可能要求使用不同的助焊膏。 4-38 芯片恒温存储储存柜(FYL-YS-138L)您只要一个电话我们将根据您的要求迅速给您一份;如果您对我们的产品感兴趣,可以咨询,欢迎您亲自到我们公司参观考察,我们将竭诚为您服务!

会降低电线使用寿命。水电装修注意事项有哪些?弱电线比如线,务必要选择芯线比较粗的双线。电话线以及网线也不能掉以轻心,要埋在不同的管筒里面,这样就不会出现相互之间干扰的情况,导致效果不好。家庭装修的水电工程当中使用的电线一定要是正规厂家生产的产品,线管以及暗盒要确定是能够阻燃的,使用年限比较长的。因为是隐蔽工程,万一出现问题要维修就非常的麻烦了。水路方面,水管也需要是质量比较好的品牌。不论是用哪一种接管的办法,一定要可靠。