

## 4-38 油墨恒温柜（24小时保存柜）

产品名称	4-38 油墨恒温柜（24小时保存柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

4-38 油墨恒温柜（24小时保存柜）简单介绍水溶性助焊剂的溶剂可以是水,也可以是低级脂肪酸(乙醇、异)等有机溶剂。以水作为溶剂时,由于水溶解有机组分的能力较弱,配制或使用,随着水分的挥发会出现沉淀,而且焊接时若水分未挥发干净,在焊料槽中会产生焊料飞溅;以乙醇或异作溶剂的水溶性焊剂,不易出现焊料飞溅现象。

助焊膏的使用：一般要求从冰箱里取出后需回温3小时以上才可以开始使用，使用时若发现印刷\*\*；塌陷；焊锡膏过希等问题，需进行充份搅拌后在使用。(我们现在所规定的焊锡膏回温时间为8小时)。一般要求焊锡膏在开封后三天内用完(如果量不大,可将焊锡膏用完后尽快密封好并放回冰箱)再次使用时可加入部分新鲜锡膏加以搅拌,并尽快用完。

4-38 油墨恒温柜（24小时保存柜）特征北京福意联是一家制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的公司

1，采用智能电脑温控系统，LED数字显示，可调可控。2，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。3，采用风机，PTC加热技术，加热迅速。4，风道设计，多空入风，均匀恒温效果好。5，箱体内聚氨酯整体发泡层，重量轻，保温性能好。6，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。7，多层搁架设计，可根据物品自由调节。8，箱内部具备照明设施，方便夜间储存的物品。9，多重报警：高温报警，低温报警等。10，安全门锁设计，防止随意开启。11，三层高强度中空玻璃，按键设计，操作方便简单。

无铅焊锡膏锡粉的颗粒形态对锡膏的工作性能有很大的影响：无铅焊锡膏重要的一点是要求锡粉颗粒大小分布均匀，这里要谈到锡粉颗粒度分布比例的问题；在国内的焊料粉或焊锡膏生产厂商，大家经常用分布比例来衡量锡粉的均匀度：以25~45  $\mu\text{m}$ 的锡粉为例，通常要求35  $\mu\text{m}$ 左右的颗粒分度比例为60%左

右, 35  $\mu\text{m}$  以下及以上部份各占20%左右。 4-38 油墨恒温柜(24小时保存柜)温馨提示: 我们为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息; 此条信息有限, 只能显示1-3种型号; 如果没有适合您的产品请咨询, 您可以直接联系我们获取产品的具体资料。

27, 电功率: 单位时间(1s)电流所做的功叫作电功率,用符号P表示,单位为W或kW。 28, 瞬时功率: 交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率,用符号 $P_t$ 表示,单位为W或kW。 29, 有功功率: 正弦交流电路的瞬时功率在一个周期内的平均值,称为有功功率,用字母 $P_a$ 表示,单位为W或kW。 30, 视在功率: 电流I和电压U的有效值的乘积称为视在功率,用字母S或 $P_s$ 表示,单位为VA或kVA。 31, 无功功率: 具有电感或电容的电路中,在半周期的时间里,电源的能量变成磁场(或电场)的能量储存起来,而在另半周期的时间里,又把储存在磁场(或电场)的能量释放出来送还电源。