

## 4-38 大型油墨恒温箱（双开门设计）

产品名称	4-38 大型油墨恒温箱（双开门设计）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

4-38 大型油墨恒温箱（双开门设计）简单介绍红胶的性质：红胶具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。根据红胶的这个特性，故在生产中，利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面，防止其掉落。

有铅锡膏的主要成分:有铅锡膏都是由助焊成分和合金成分混合而成的。所占的合金成分中锡和铅是主要成分，所以被称之为有铅锡膏。有铅锡膏的成分要看锡膏的种类而定，有铅锡膏的合金成分有很多种，有铅锡膏合金中锡和铅是主要成分，低温的有铅锡膏合金主要成分还有铋。除了这些，锡膏的合金都会有微量的杂质金属元素（如涕铁、锌、铜、铝、银、汞、砷等）。

4-38 大型油墨恒温箱（双开门设计）特征福意联公司致力于恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冷藏运输等各种温度控制设备的发展创新，公司成立至今，致力于为客户提供化的服务和合格的产品，经过多年的深耕细作和发展创新，公司拥有技术团队，为客户提供与应用需求紧密结合的解决方案，公司不断深入于产品，拥有科学的质量管理体系，整合客户结构，使我们的管理水平、质量水平达到一个水准，为客户提供的产品和周到的服务；福意联企业坚持对自己负责、对企业负责、对客户负责的经营态度；期待与您双赢的合作，福意联人以真诚的态度竭诚为您服务

安全的控制系统LCD数码温度显示，温度触控设计，大方；延时屏锁功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；多重系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警），故障点代码显示。停机间隔保护功能，确保运行可靠；特有的断电记忆功能；运行参数显示功能，实时\*\*，确保设备安全稳定性。人性化设计优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。大屏幕数字显示便于观察。安全门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187 - 242V电压使用。箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

助焊剂不仅能去除被焊金属表面的氧化物，而且能够防止焊接时基体金属被氧化，比促使热从热源区向焊接区传递，促使焊料的熔化并润湿被焊金属表面，并且还能降低熔融焊料的表面张力。而在焊锡膏中，除了这些作用外，助焊剂还起到承载合金粉末的作用。 4-38 大型油墨恒温箱（双开门设计）  
福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务  
福意联温馨提示您：网络有风险，请认真核实好产品信息，切勿听信他人言语，购买具有保障的产品

九管交流发电机充电系统的电路如-17所示。 -17九管交流发电机充电系统电路图3.交流发电机励磁方式  
汽车用交流发电机的励磁方法是由他励方式到自励发电的一个过程。由于汽车用交流发电机转子的剩磁较弱，不能利用磁极的剩磁自励发电，所以需要外接直流电源。交流发电机只有在较高转速时，才能自励发电。交流发电机在低速运转时，采用他励方式。国产交流发电机的型号根据中华人民共和国行业标准 QC / T73 - 93《汽车电气设备产品型号编制方法》的规定，汽车交流发电机的型号表示方法如下：第1部分为产品代号。