

## 2-48 油墨用恒温保存柜（工业储存柜）

产品名称	2-48 油墨用恒温保存柜（工业储存柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

2-48 油墨用恒温保存柜（工业储存柜）简单介绍锡膏使用注意事项：1、要求施加的锡膏量均匀，一致性好。焊锡膏图形要清晰，相邻的图形之间尽量不要粘连，焊锡膏图形与焊盘图形要一致，尽量不要错位。2、一般情况下，焊盘上单位面积的焊锡膏量应为0.8mg/mm<sup>2</sup>左右，窄间距元器件应为0.5mg/mm<sup>2</sup>左右。3、锡膏应覆盖每个焊盘的面积，应在75%以上；4、锡膏印刷后，应无严重塌落，回收锡膏边缘整齐，错位不大于0.2mm；对窄间距元器件焊盘，错位不大于0.1mm。5、基板不允许被锡膏污染。

锡膏添加方式SMT锡膏应该使用少量多次添加的方式，避免使用过程中锡膏出现氧化或者粘附力性改变的情况。每次少量的添加，在印刷一定数量的PCB电路板之后再少量添加，一般添加已印刷的焊锡膏，高度为1~3厘米左右。

2-48 油墨用恒温保存柜（工业储存柜）特征自成立以来，公司始终致力于为国内的医学、生物研究机构的科研人员设计、开发并推荐目前上具性价比的产品

1，智能微电脑控制，数码温度显示。2，可通过调整设定温度。3，可实现高低温报警、温感器故障报警、传感器故障、断电报警。4，采用风机，PTC加热器设计，使用安全，加热迅速。5，强制加热吹风系统，风道结构，确保箱内温度均匀。6，聚氨酯发泡保温层；安全门锁设计，防止随意开启。7，三层透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然。8，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。9，箱体采用钢板，经喷涂工艺，色泽柔和。10，此产品可嵌入式，合理利用空间，不占用多余地方。

焊锡膏的助焊剂的主要成分有活化剂、触变剂、树脂和溶剂等。助焊剂的成分和含量对焊锡膏的勃度、润湿性能、抗热塌性能、黏结性能有很重要的影响。而无铅焊锡膏在成分中，主要是由锡/银/铜三部分组成，由银和铜来代替原来的铅的成分。 2-48 油墨用恒温保存柜（工业储存柜）当您进入福意

联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联所有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。

三相五线制是我国电气技术中一个错误的名词，根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第7.0.1条将低压配电系统分成了两类，一类是按照配电系统中的相数和带电导体数进行的分类，即带电导体系统；另一类是按照低压配电系统的接地型式。有些人员认为三相五线制比三相四相四线制多了一个PE线，三个相线加一个中性线再加一个PE线，所以称为三相五线制。PE线是为了保护人身安全设立的保护接地导体，在正常情况下PE线是不电的。