

# 响应快//三氯甲烷泄露探测器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 响应快//三氯甲烷泄露探测器             |
| 公司名称 | 山东临沂嘉春机电有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 临沂市金一路金阳大厦2栋1302           |
| 联系电话 | 86-05392022103 18853936413 |

## 产品详情

响应快//三氯甲烷泄露探测器{赵女士，Tel：0539-2022103 QQ：1633287051}山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式三氯甲烷气体报警器，三氯甲烷泄漏报警器，三氯甲烷泄露报警器，三氯甲烷浓度报警器；三氯甲烷泄漏检测仪；三氯甲烷报警主机；三氯甲烷探头；三氯甲烷泄露探测器；三氯甲烷泄漏探测器；漏氨报警器；漏氨检测仪；三氯甲烷监测报警装置；三氯甲烷测漏仪，三氯甲烷泄露检测仪，三氯甲烷检漏仪，三氯甲烷探测器，三氯甲烷气体检测仪，三氯甲烷泄漏检测报警仪

ZBK-1000型可燃/毒性气体报警控制器,是一种可燃/毒性气体泄露检测报警控制系统。无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg。产品销往地点：江苏，浙江，河南，河北，天津，北京，山东，福建，深圳，甘肃，山西，陕西，黑龙江，辽宁，吉林，内蒙，新疆，上海，安徽，江西，湖南，湖北，海南，四川，贵州，青海等全国各地

三氯甲烷报警器系统主要技术参数 1.控制器参数  
主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。型号：ZBK-1000 电源：AC220V,50HZ  
功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：一段报警 25 50  
二段报警 50 200 测量精度：5%F/S 10% 传输距离:最大1500m  
最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警 安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40  
外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：4888 工作电压：DC24V 工作电流：50mA  
取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制 两根电源线，一根信号线  
使用环境：温度范围为-40 -70℃，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆 防水性能：防水 规格：180\*140\*92mm