

# 集尘机除尘滤芯过滤材质厂家 120\*600钻机除尘滤芯

产品名称	集尘机除尘滤芯过滤材质厂家 120*600钻机除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	55.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

### 3222188141钻机除尘滤芯

空滤芯的作用：空滤芯是空压机的一道重要的保护屏障！(1)滤除空压机吸入的空气中的粉尘杂质，吸入的空气越洁净则油滤芯、油气分离芯和油的使用寿命就能越有保障

2、清洁或更换空滤芯时，部件是必须一一合对，严防异物落入进气阀。3、平时须经常检查进气伸缩管有无破损、吸扁，伸缩管与空滤进气阀的连接口有无松动、漏气。如发现须及时修复、更换

工业生产要特别注意飞尘的处理，工业除尘滤芯就是解决空气中尘埃的有效工具。

工业除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。

滤筒式除尘器的结构是由进风口、消音器、箱体、滤筒支架、滤筒、清灰装置、灰斗、插板阀、电控系统等组成。2、工作原理：本设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器上部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘吸附在滤料的外表面上，过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气室由排气管经风机汇集至出风口排出。随着过滤工况持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。为了\*\*系统的正常运行，除尘器阻力的上限应维持在 1400 ~ 1600Pa 范围内，当超过此限定范围，应由 PLC 脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令进行清灰。该滤筒除尘器的清灰过程是脉冲控制仪控制脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射处一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积 1 ~ 2 倍的诱导缺陷流，一同进入滤筒内，使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的

粉尘通过卸灰阀，连续排出。如此逐序循环清灰，此清灰方式不但\*\*\*、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附。

销售各种规格的空气滤芯除尘滤芯，除尘滤筒。过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm。过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、\*\*\*、复膜聚脂纤维。为援助客户更直接\*\*\*达到过滤效果，本厂特设\*\*\*人员免费帮其设计改造等服务，把方便全部留给用户。