

防爆操作箱A2D2XG1

产品名称	防爆操作箱A2D2XG1
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	210.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BZC 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：

1. 防爆操作柱适用于1区、2区爆炸性气体环境危险场所
2. A, B, C类T1~T6组爆炸性气体环境；
3. 20区、21区、22区可燃性粉尘气体环境场所；
4. 海拔高度不超过2000m；
5. 25 时，相对湿度95%以下；
6. 工作环境温度-20 ~ +40 之间；

二、防爆操作箱A2D2XG1的技术参数：

额定电流：6A,10A,16A

防爆标志：Exed CT6, Exedm CT6, DIP A20 TA, T6

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

三、防爆操作箱A2D2XG1的产品性能及优点

- 1、防爆操作柱为复合型、增安型外壳，内装隔爆型元件。外形小巧，美观实用。
- 2、外壳为压铸铝合金，采用先进的高温一次压铸成型工艺，表面光滑，外观精致美观。金属结构致密度高，内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能好（可达7J），外壳防爆性能好，防爆标志直接压制其上；
- 3、防爆操作柱产品外壳先进行高速抛丸清理，再采用高压静电喷塑工艺，塑粉附着力强，具有良好的防腐、抗氧化、抗静电、抗日照等性能；
- 4、内装开关、旋钮开关、按钮、仪表、指示灯等多种元件，可根据用户要求选择配置；
- 5、开关功能多可根据用户要求选择，性能可靠。开关通过转动轴与外部手柄相连，轴套为性固定在壳盖上，牢固可靠，为我公司独有加工工艺。电流表采用CP-A型特制过载电流表，过载倍数高，量程由用户自由选择。指示灯采用我公司引进技术专用指示灯。具有高亮度，长寿命，低功耗等性能；
- 6、防爆操作柱所有外露紧固件均采用不锈钢材质；
- 7、操作柱内部导线采用OT接线端子，并用套管进行绝缘处理，接线端子采用专用带防松瓦垫紧固，确保电气性能的稳定性；
- 8、操作柱安装方式一般为立柱式，也可做成挂式或桥架式，也可根据用户要求特制。挂式和桥架式安装可做成上进线或下进线；