

复合磺酸钙基脂专用剂FT-2

产品名称	复合磺酸钙基脂专用剂FT-2
公司名称	邯郸市宁龙润滑油添加剂有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市成安工业园
联系电话	86-03107216989/7267105/7267106 15831018911

产品详情

本品系引进美国、加拿大等国外先进技术，结合我公司先进的工艺采用不同原料配方而研发成功的高性能复合磺酸钙基脂专用剂，产品代号FT-2，外观为棕褐色粘稠液体，是生产复合磺酸钙基润滑脂主要添加剂，具有良好的高低温特性、剪切安定性、极佳的负载性、氧化安定性、胶体安定性、抗水性和防锈抗腐蚀性，系我公司的二代产品。该产品经中石油、中石化及国内多家润滑脂生产厂的有关专家评定及实际应用，性能及各项指标与国外产品相当，可替代进口产品，可满足生产复合磺酸钙基润滑脂产品需要。几年来，已在国内二十多家复合磺酸钙基润滑脂生产企业广泛应用，反映很好。

用量参考：

参考加剂量为：40%—55%。

理化性能:

项目	质量指标	试验方法
密度（20℃），kg/m ³	不小于1100	GB/T2540
油溶性斑点试验	清净	_ZA-BI-IA
透明度	透明	目测
运动粘度（100℃）mm ² /s	不小于180	GB/T265
总碱值mgKOH/g (TBN)	不小于395	GB/T7304

钙含量，% (m/m)	不小于15.0	SH/T0270
硫含量，% (m/m)	不小于1.25	GB/T388
杂质，% (m/m)	不大于0.1	GB/T511
钼含量，% (m/m)	不大于0.3	分光光度法

复合磺酸钙基脂具有优异的极压抗磨性、抗水性、剪切安定性、抗氧化性、防锈蚀性及耐高温性，尤其在高温（滴点高于340℃）、潮湿、水淋（包括海水）、腐蚀、重载、冲击负荷存在时，磺酸钙能牢固地吸附于金属表面后形成不透水的保护膜，可抵抗大量水的冲淋。磺酸钙的属性具有耐酸碱的能力，从而表现出优良的抗氧抗腐蚀性。因该剂具有天然的极压抗磨性能，耐载荷性能优异，因此该脂更表现出其内在的优秀性能，而且不含重金属和有害环境的其他功能添加剂。广泛应用于钢铁、军工、冶炼、纸浆、淡水和海水运输、铁路、发电、汽车、建筑、重型机械等行业。

包装、储存：

200L专用金属桶包装，产品净重200kg/桶。包装、标识、运输、储存、交货验收按SH0164进行，本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。