

UPS电源60KVA 科士达ups电源 YDC3360包安装

产品名称	UPS电源60KVA 科士达ups电源 YDC3360包安装
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	35000.00/件
规格参数	科华ups:YDC3360 60KVA:不间断电源 深圳:主机
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

名称：科士达UPS电源YDC3300系列

分类：UPS电源

科士达UPS电源YDC3300系列参数:

工作方式：三进三出工作制式：高频在线式额定容量：10KVA~200KVA电池电压：192V~600V

工作模式

双变换在线式设计构思

输入功率因数校准(PFC)技术应用，输入功因高达0.99

并机冗余基本功能

不用并机柜，可随时并机，10~40kVA,80kVA可4台并联;100~200kVA可6台并联

并机时可同用蓄电池

外接蓄电池总数可选择

10~30kVA蓄电池节数16~20节可选

40~80kVA蓄电池节数32~40节可选择

100~200kVA蓄电池节数30~50节可选择

智能化电池充电管理方法

客户可设置电流、恒流、恒压和浮充三段电池充电管理方法全自动平滑切换

LBS数据同步基本功能

60~200kVA机器具备LBS数据同步基本功能，符合A类主机房供电需求

双输入

60~200kVA标准配置双输入

10~40kVA可选装双输入

显示信息

LED+LCD两重显示信息

维修旁路

标准机器或长延时机器整个设备内置维修旁路控制开关

紧急关机基本功能

整个设备标准配置EPO紧急关机

输出负载工作能力

输出能够接完全不平衡负载

智能化管理方法

USB/RS232/RS485通讯接口

并机接口、LBS接口(60~200kVA)

SNMP适配器(选装)

继电器卡(选装)

技术参数表

型号	YDC3 310	YDC3 315	YDC3 320	YDC3 330	YDC3 340	YDC3 360	YDC3 380	YDC3 3100	YDC3 3120	YDC3 3160	YFC33 200
额定容量	10KV A	15KV A	2KVA	30KV A	40KV A	60KV A	80KV A	100KV A	120KV A	160KV A	200KV A
主路输入规格参数											
额定输入电压(Vac)	380 / 400 / 415										
相数	三相五线										
输入频率范围(Hz)	50/60 ± 10%(50/60自适应)										
输入功率因数	0.99										
旁路输入规格参数											
额定输入电压(Vac)	380/400/415										
相数	三相五线										
旁路同步跟踪范围(Hz)	± 10%										
输出规格参数											
输出电压(Vac)	380/400/415±1%										
输出功率因数	0.9										
市电模式	± 1%/±2%/±4%/±5%/主10%可设置										
电池模式	(50/60±0.1%)										
波形	正弦波										
切换时间(ms)	0										

整机效率	95%											
过载能力	110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min											
电池参数												
电池电压(v dc)	192 ~ 240(16 ~ 20节可选)				384 ~ 480(32 ~ 40节可选)				360~600(30 ~ 50节可选)			
环境参数												
工作温度(°C)	0 ~ 40											
储存温度(°C)	-25~55(不含电池)											
相对湿度	0~95%(不凝露)											
工作海拔高度	<1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用											
噪音(dB)	<55			<58			<63			<65		
其他功能												
告警功能	过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能											
保护功能	短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷											
通信功能	USB、RS485、RS232、干接点、并机接口、LBS接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、温度传感器脱扣接口											
机械特性												
尺寸(W × D × H) mm	250 × 828 × 868				360 × 828 × 868				442 × 850 × 1200			
净重(kg)	57	63	64	71	73	118	122	155	160	200	230	