

XJ8065型多能量X射线安全检查设备

产品名称	XJ8065型多能量X射线安全检查设备
公司名称	深圳市鑫源通电子有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区下雪工业园一号三栋五楼
联系电话	18038051642 13544263163

产品详情

产品特点：

高清晰图像

大容量实时存储

简单人性化操作

自动检错维护系统

一键关机控制

基本参数：

通道尺寸.....800毫米(宽) × 650毫米(高)

转送带最大负荷.....150千克

转送带速度.....0.2-0.23米/秒,可双向运行

泄漏剂量.....0.54 μ G/h

穿透力.....34毫米钢板

线分辨力.....0.0787毫米铜线

胶片安全性.....对ISO1600胶卷安全

X射线发生器：

射线束方向.....顶照式

射线束发散角.....80°

管电压.....80-160千伏可调

电流.....0.2-1.25毫安可调

冷却/工作周期.....密封式油冷加油泵循环/100%

图像处理：

X射线转换器排列... 呈L形光电二极管阵列

图像最高分辨率.....1024*768像素

图像显示方式.....黑/白,彩色

图像灰度级.....65536

图像处理功能.....边缘增强、图像反象、回拉、穿透增强

选区与放大.....9个选区,2、4、8倍放大

其他功能.....日期及时间显示、行李计数、工作状态显示、上电自诊断

使用环境：

工作温度/湿度.....0 ~ 45 /20% ~ 95% (不冷凝)

-10 ~ 45 /5% ~ 95% (可选)

储存温度/湿度.....-40 ~ 70 /5% ~ 95% (不冷凝)

电源/功耗.....220VAC(+10% ~ -15%) 50 ± 3HZ/0.75千瓦

噪声级.....<65dB