d耐用型水压变送器

产品名称	d耐用型水压变送器
公司名称	佛山市顺德区昊胜传感有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇工业一路19号
联系电话	0757-26195335 15307579023

产品详情

d耐用型水压变送器

PTH501/502/503/504压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。

量 程: 0～1～150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:
4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制) 供电电压: 24DCV(12～36DCV) 介质温度:
-20～85～150℃ 环境温度: 常温(-20～85℃) 负载电阻: 电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响:
在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):
四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):
1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计