

## d耐用型水压变送器

产品名称	d耐用型水压变送器
公司名称	佛山市顺德区昊胜传感有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇工业一路19号
联系电话	0757-26195335 15307579023

## 产品详情

### d耐用型水压变送器

PTH501/502/503/504压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。

量程: 0 ~ 1 ~ 150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:  
4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压: 24DCV(12 ~ 36DCV) 介质温度:  
-20 ~ 85 ~ 150 环境温度: 常温(-20 ~ 85 ) 负载电阻: 电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50K  
绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响:  
在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):  
四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):  
1/2-20UNF、M14 × 1.5、M20 × 1.5、M22 × 1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计