

## A27H型/W弹簧微启式安全阀

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | A27H型/W弹簧微启式安全阀            |
| 公司名称 | 上海果园阀门制造厂沪光直销处             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 中国上海徐汇区龙吴路480号             |
| 联系电话 | 86-02164822232 18850459177 |

## 产品详情

适用于工作温度 200 的水、空气、蒸气等介质的设备或管路上。A27Y适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

### 主要零部件材料

| NO. | 零件名称  | A27H材料    | A27W-P材料     | A27W-R材料         |
|-----|-------|-----------|--------------|------------------|
| 1   | 阀体    | HT350     | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2   | 阀座    | 35        | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti     |
| 3   | 调节圈   | 2Cr13     | 1Cr18Ni9Ti   | 1Cr18Ni12Mo2Ti   |
| 4   | 阀瓣    | 2Cr13     | 1Cr18Ni9Ti   | 1Cr18Ni12Mo2Ti   |
| 5   | 弹簧    | 50CrVA    | 50CrVA包覆氟塑料  | 50CrVA包覆氟塑料      |
| 6   | 阀杆    | 2Cr13     | 2Cr13        | 1Cr18Ni9Ti       |
| 7   | 调整螺杆  | 45        | 2Cr13        | 1Cr18Ni9Ti       |
| 8   | 保护罩   | ZG200-400 | ZG200-400    | 1Cr18Ni9Ti       |
|     | 密封面材料 | 堆焊D507    | 堆焊Co基硬质合金    |                  |

# 外形尺寸和连接尺寸

| 公称通径 | 尺寸 |        |     |     |        |     |
|------|----|--------|-----|-----|--------|-----|
|      | do | Rc     | L   | L1  | G      | H   |
| 15   | 10 | 1/2"   | 40  | 65  | 1/2"   | 135 |
| 20   | 15 | 3/4"   | 45  | 70  | 3/4"   | 140 |
| 25   | 20 | 1"     | 45  | 76  | 1"     | 155 |
| 32   | 25 | 1 1/4" | 55  | 85  | 1 1/4" | 170 |
| 40   | 32 | 1 1/2" | 55  | 85  | 1 1/2" | 180 |
| 50   | 40 | 2"     | 67  | 100 | 2"     | 222 |
| 65   | 50 | 2 1/2" | 76  | 112 | 2 1/2" | 244 |
| 80   | 65 | 3"     | 110 | 135 | 3"     | 295 |