

## A21F、A21H、A21W、A21Y弹簧微启式外螺纹安全阀

产品名称	A21F、A21H、A21W、A21Y弹簧微启式外螺纹安全阀
公司名称	上海果园阀门制造厂沪光直销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国上海徐汇区龙吴路480号
联系电话	86-02164822232 18850459177

### 产品详情

A21F、A21H、A21W、A21Y弹簧微启式外螺纹安全阀适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气……等介质的设备或管路上。A21W-P、R型适用于温度 200 有腐蚀性的气体或液体的设备或管路上，作为超压保护装置。KA21Y型适用于温度 100 的液化石油气等。

主要零部件材料：

NO.	零件名称	A21H-C/A21F材料	A21W-P/A21F-P材料	A21Y-R材料
1	管接头	20	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
2	管接头螺母	35	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
3	阀座	35	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	阀体	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	阀瓣	2Cr13/2Cr13+PTFE	1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE	1Cr18Ni12Mo2Ti

6	弹簧座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
7	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
8	锁紧螺母	Q235-A	ZG230-450	1Cr18Ni9Ti
9	弹簧导向垫	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
10	调节螺母	Q235-A	2Cr13	1Cr18Ni12Mo2Ti
	密封面材料	"Y"型堆焊Co基硬质合金,"H"型堆焊D507,"W"型为阀门本体		

外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径	do	d	Do	M	d1	D1	L	L <sub>1</sub>	H
KA21-16C A21H-16C	15	12	15	20	M27 × 1.5	G1/2"	30	35	76	66
A21H-40 A21W-16P	20	16	20	25	M33 × 1.5	G3/4"	35	40	87	68
A21W-40P KA21-16P										
	25	18	25	31	M39 × 1.5	G1"	40	50	100	105
A21Y-64 A21Y-64P	15	10	15	25	M39 × 1.5	G1"	44	50	100	66
A21Y-100 A21Y-100P	20	10	20	31	M39 × 1.5	G1"	44	50	100	68
	25	12	25	31	M39 × 1.5	G1"	44	50	100	105
A21W-160/160P	15	8	20	Y	M24 × 2	G1"	44	50	100	261
	20	8	25	Y	M33 × 2	G1"	44	50	100	261
	25	8	28	Y	M36 × 2	G1"	44	50	100	285