

防静电橡胶皮

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 防静电橡胶皮 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区新安利盛电子有限公司 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区35区安华工业区同和路42号 |
| 联系电话 | 13510890109 |

产品详情

防静电橡胶皮表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导电层。防静电皮常用为2mm双层复合结构，防静电胶皮可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、黄色等。

*防静电台垫表面电阻率：10⁷-10⁹ *底层电阻率：10³-10⁵ *防静电台垫磨损率：< 0.02g/cm²

*静电散除时间：< 0.5S *防静电台垫长度、宽度、厚度、颜色均可选择

导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。

防静电台垫表面及底层电阻率：10³-10⁵ ，抗静电胶皮常用颜色为黑色。

在电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为防静电危害，均需铺设抗静电台垫或导电地垫，当防静电台垫(地垫)铺好并接地后，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到基本均一的电位，使静电敏感器件(SSD)不受摩擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。