乳化沥青洒布设备

产品名称	乳化沥青洒布设备
公司名称	武城县睿宸筑路设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:睿宸筑路设备 型号:3-8吨 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县城区向阳路与文化街交汇处 北200米路西(注册地址)
联系电话	16688099116

产品详情

沥青洒布车

沥青洒布车设备主要技术参数

喷洒速度:3-5T/h

喷洒密度:1000-1500平方米/T沥青喷洒宽度:6m

保温性能:温度降<油气温差的10%/8h

加温时间:<0.6h(沥青温度20摄氏度-160摄低度)

规格型式:1-8T多种规格,拖挂、吊装式

本公司专业制造出售简易、实用型、小型多功能沥青洒布车

产品规格: 3吨5吨6吨8吨

产品特点:(沥青加热、喷洒、清洗全部工作无需电源,适合偏远地区生产作业)

1加热功能:柴油做燃料加热沥青

2喷洒功能:可采用单人单枪喷洒,也可自动喷洒

3灌缝功能:将沥青喷头换成灌缝嘴,对裂缝沥青路面进行沥青灌缝

4既可喷洒基质沥青,也可喷洒乳化沥青,水等介质

5价格低,简易实用

6行走方式有牵引式、车载式。

乳化沥青洒布车

产品说明:

- 1、本沥青洒布车适用介质:乳化沥青、改性乳化沥青、沥青。
- 2、洒布车在喷洒过程中洒布定量可随时调整。
- 3、喷洒臂16个喷嘴,每个喷嘴均可独立控制,可满足各种洒布宽度需要。设置有手动喷杆,可对边角进行补喷。
- 4、本车设有强喷功能,在车速0-5km/h之间也可正常喷洒,满足车起步阶段的喷洒精度要求。 乳化 沥青洒布车
- 5、整车设计良好的自动升温系统和保温层,升温速度快、温降小。
- 6、洒布结束后可自动清洗喷头。
- 7、本车设计合理、操作简便、控制**,相对其他同类产品大大的节约燃油消耗。乳化沥青、改性乳化沥青无需加温,可直接喷洒。

5吨智能沥青洒布车配置清单

序号 项目 参数 备注

- 1外形尺寸: 4000×1900×1400(mm)
- 2 柴油机 18马力(也可选用机车动力)
- 3 柴油燃烧器 进口利雅路
- 4沥青泵1.5寸齿轮泵
- 5 导热油泵 1.5KW
- 6 柴油箱 20L
- 7气动阀门高温阀
- 8 发电机 3KW

- 9 升降气缸 100型
- 10 人孔 500mm
- 11 容积 5立方
- 12 喷洒杆 折叠喷杆2、3、4米
- 13 喷头 圆形喷雾
- 14 底座 10#槽钢