

乳化沥青洒布设备

产品名称	乳化沥青洒布设备
公司名称	武城县睿宸筑路设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:睿宸筑路设备 型号:3-8吨 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县城区向阳路与文化街交汇处北200米路西（注册地址）
联系电话	16688099116

产品详情

沥青洒布车

沥青洒布车设备主要技术参数

喷洒速度：3-5T/h

喷洒密度：1000-1500平方米/T 沥青喷洒宽度：6m

保温性能：温度降<油气温差的10%/8h

加温时间：<0.6h(沥青温度20摄氏度-160摄氏度)

规格型式：1-8T多种规格，拖挂、吊装式

本公司专业制造出售简易、实用型、小型多功能沥青洒布车

产品规格：3吨 5吨 6吨 8吨

产品特点：（沥青加热、喷洒、清洗全部工作无需电源，适合偏远地区生产作业）

1加热功能：柴油做燃料加热沥青

2喷洒功能：可采用单人单枪喷洒，也可自动喷洒

3灌缝功能：将沥青喷头换成灌缝嘴，对裂缝沥青路面进行沥青灌缝

4既可喷洒基质沥青，也可喷洒乳化沥青，水等介质

5价格低，简易实用

6行走方式有牵引式、车载式。

乳化沥青洒布车

产品说明：

1、本沥青洒布车适用介质：乳化沥青、改性乳化沥青、沥青。

2、洒布车在喷洒过程中洒布定量可随时调整。

3、喷洒臂16个喷嘴，每个喷嘴均可独立控制，可满足各种洒布宽度需要。设置有手动喷杆，可对边角进行补喷。

4、本车设有强喷功能，在车速0-5km/h之间也可正常喷洒，满足车起步阶段的喷洒精度要求。 乳化沥青洒布车

5、整车设计良好的自动升温系统和保温层，升温速度快、温降小。

6、洒布结束后可自动清洗喷头。

7、本车设计合理、操作简便、控制**，相对其他同类产品大大的节约燃油消耗。乳化沥青、改性乳化沥青无需加温，可直接喷洒。

5吨智能沥青洒布车配置清单

序号 项目 参数 备注

1 外形尺寸：4000×1900×1400(mm)

2 柴油机 18马力（也可选用机车动力）

3 柴油燃烧器 进口利雅路

4 沥青泵 1.5寸齿轮泵

5 导热油泵 1.5KW

6 柴油箱 20L

7 气动阀门 高温阀

8 发电机 3KW

9 升降气缸 100型

10 人孔 500mm

11 容积 5立方

12 喷洒杆 折叠喷杆2、3、4米

13 喷头 圆形喷雾

14 底座 10#槽钢