

西安防水材料厂西安青龙防水JS 复合防水涂料(CQ105)

产品名称	西安防水材料厂西安青龙防水JS 复合防水涂料(CQ105)
公司名称	青龙化学建材（集团）有限公司西安分公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区
联系电话	18022152667

产品详情

西安防水材料?首选青龙，西安青龙防水材料高品质,值得信赖,远销海外,超1000个重大工程上应用!热线:18022152667；网址：<http://xa.qinglong.com.cn>

西安防水材料厂家青龙专业的防水涂料生产设备和工艺,获得多项科技成果奖,性能优异,价格优惠,环保耐用!

西安防水材料厂、西安青龙公司是西安防水材料厂家，公司所生产的西安防水材料广泛应用于各大商业、公用、民用建筑，其优质的质量、超低的价格、完善的售后服务、精心的施工受到广大用户的一致好评。公司现面向全国招商加盟，欢迎致电咨询。

西安防水材料简介

“青龙牌”CQ105JS复合防水涂料是引进德国先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。

西安防水材料主要特点

1、湿面施工；涂层坚韧高强；

- 2、加入颜料可做成彩色装饰层；
- 3、无毒、无味，可用于食用水池的防水；
- 4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结；
- 5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水；
- 6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

西安防水材料适用范围

- 1、工业及民用建筑的屋面防水；
- 2、厕浴间、厨房防水、防潮工程；
- 3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等；
- 4、该防水涂料分 JS-1 型和 JS-2 型两种，用法有所不同：
 - JS-1 型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等；
 - JS-2 型主要用于变形较小部位如外墙、地下室、厕浴间等。

西安防水材料施工工法选择

工法 基面 打底层 下涂层 上涂层

工法 基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层

工法 基面 打底层 下涂层 无纺布层 中涂层 上涂层

用料：每平方米用2.1kg-3.0kg

西安防水材料施工要点

- 1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角；
- 2、准确配料：我公司为用户使用方便，已严格按配比要求进行包装，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。
- 3、涂覆要领：

用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成；

若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀；

涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；

各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；

工法 中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

西安防水材料注意事项

不能在0℃以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。

西安防水材料储运与包装

1、液料须保存在5℃以上的阴凉处，粉料应放在干燥处。注意防潮、防晒、保质期为6个月；

2、本产品粉料用复合袋装，液料用塑料桶装；

型：6.8kg/套、17 kg/套、51 kg/套、85 kg/套

型：10 kg/套、50 kg/套、125 kg/套。