XJ5030型单能量X射线安全检查设备

产品名称	XJ5030型单能量X射线安全检查设备
公司名称	深圳市鑫源通电子有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区下雪工业园一号三栋五楼
联系电话	18038051642 13544263163

产品详情

产品特点：

高清晰图像

大容量实时存储

简单人性化操作

自动检错维护系统

一键关机控制

基本参数：

通道尺寸……500毫米(宽)×300毫米(高)

转送带最大负荷……50千克

转送带速度……0.2-0.23米/秒,可双向运行

泄漏剂量……0.26μG/h

穿透力……12毫米钢板

线分辨力……0.0787毫米铜线

胶片安全性……对ISO1600胶卷安全

X射线发生器：

射线束方向……底照式

射线束发散角……60 °

管电压……90千伏

电流……0.5毫安可调

冷却/工作周期……密封式油冷加油泵循环/100%

图像处理：

X射线转换器排列… 呈L形光电二极管阵列

图像最高分辨率……1024*768像素

图像显示方式……黑/白,彩色

图像灰度级……65536

图像处理功能……边缘增强、图像反象、回拉、穿透增强

选区与放大……9个选区,2、4、8倍放大

其他功能……日期及时间显示、行李计数、工作状态显示、上电自诊断

使用环境：

工作温度/湿度……0°C～45°C/20%～95%（不冷凝）

-10°C～45°C/5%～95%（可选）

储存温度/湿度……-40°C～70°C/5%～95%（不冷凝）

电源/功耗……220VAC(+10%～-15%)　50±3HZ/0.4千瓦

噪声级……<55dB