

西安防水材料 西安建筑防水青龙彩色聚氨酯防水涂料(CQ109)

产品名称	西安防水材料 西安建筑防水青龙彩色聚氨酯防水涂料(CQ109)
公司名称	青龙化学建材（集团）有限公司西安分公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区
联系电话	18022152667

产品详情

西安防水材料?首选青龙，西安青龙防水材料高品质,值得信赖,远销海外,超1000个重大工程上应用!热线: 18022152667；网址：<http://xa.qinglong.com.cn>

西安防水材料厂家青龙专业的防水涂料生产设备和工艺,获得多项科技成果奖,性能优异,价格优惠,环保耐用!

西安防水材料厂、西安青龙公司是西安防水材料厂家，公司所生产的西安防水材料广泛应用于各大商业、公用、民用建筑，其优质的质量、超低的价格、完善的售后服务、精心的施工受到广大用户的一致好评。公司现面向全国招商加盟，欢迎致电咨询。

西安防水材料产品说明

CQ109彩色聚氨酯防水涂料是一种双组份固化反应型合成高分子防水材料，是由聚氨酯预聚体A组份和含有彩色颜料成分的固化剂B组份组成，现场将A、B组份按一定的配合比混合搅拌均匀，涂覆后可形成颜色鲜艳、高弹性、无缝的防水胶膜。

西安防水材料适用范围

- 1、建筑物天面、阳台、走廊等带装饰性的防水工程。
- 2、地下建筑物的整体防水、防渗、防潮处理。
- 3、厨房、厕浴间、非食用水池、落水口、穿墙管等。

西安防水材料产品优点

- 1、不含煤焦油、沥青等成分，刺激性异味小、无毒、不污染环境。
- 2、能在任何复杂基面上施工，涂膜无接缝，整体性强。
- 3、具有较好的耐候性，可外露使用，颜色鲜艳美观，具有装饰和防水功能。
- 4、液态施工、室温固化、操作方便、工期短。

西安防水材料施工要点

- 1、基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率<8%。
- 2、材料的使用：按A组份：B组份=1：2的重量比，将A组份倒进B组份内搅拌均匀，搅拌时间约为3分钟。
- 3、施工：聚氨酯防水涂料通常分两遍进行施工，用橡胶刮板均匀地涂刮第一层涂料，在第一层涂层表干后方可进行下一道涂层施工，第二道涂料的涂刮方向应与第一道的涂刮方向垂直。
- 4、材料参考用量：

西安防水材料注意事项

- 1、材料必须按配比混合搅拌均匀，混合后的物料应在20分钟内用完。
- 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。
- 3、严防有水份直接跟材料接触，尚未用完的涂料必须将桶盖盖严，特别是A组份，密封不好容易吸潮固化。

西安防水材料贮存运输

- 1、贮存：产品应密封贮放在仓库内，存放于通风阴凉处。禁止接近火源，保质期12个月。
- 2、运输：运输中严防日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，保持包装完好无损。

西安防水材料包装规格

- 1、产品包装：用带盖的铁桶将A、B组份按配比分别密封包装，A、B组份有明显区别。
- 2、产品规格：30Kg/套、60Kg/套。