

生态建设-矿山修复 三维网 三维植被网矿山山坡植被绿化

产品名称	生态建设-矿山修复 三维网 三维植被网矿山山坡植被绿化
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:EM2、EM3、EM4 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

三维植被网怎么操作挂标，实体线边坡防护I型适用临河坝基背水侧在洪水期有智能回水产生时的安全防护，边坡防护选用三维植被网混凝土垫层厚30cm，并铺装渗水土工布，基本为0.75m×1.0m的C15混凝土垫层，浇制在坚硬的填筑或砂岩上，三维植被网基本2侧回填砂河卵石，边坡防护倾斜度为1:1.5，三维植被网实体线边坡防护需设定横着排水管，排水管选用直径为5.59cm的PVC管，间隔为2-3m。

(1) 锚板建筑钢筋应用前要矫直、防锈处理、去油。锚板需要达到设计方案长短，管口露出统一为100mm，锚板露出段禁止悬架吊物。

(2) 三维植被网用钢丝网片，在水泥稳定土以前，整体面层里的电焊网片应稳固固定不动在边内壁并符合要求标准的钢筋保护层。

(3) 三维植被网与土钉墙和纵横压筋联接坚固，在混凝土喷涌下应没有出现震动，电焊网片与边坡空隙1~2cm，不应小于1cm，铺装时每侧塔接长短不低于200mm，上下两层中间的塔接长短不低于300mm。钢筋搭接时前后左右一根对一根钢筋搭接捆扎，并不得少于二点焊接，三维植被网凭借井字架与土钉墙外端弯钩焊-接成一个整体。