

岩棉 外墙保温岩棉板 防火隔音填充棉

产品名称	岩棉 外墙保温岩棉板 防火隔音填充棉
公司名称	广州坤耐吸音建材有限公司
价格	9.00/片
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观南路24号振中商务中心207
联系电话	020-82345724 13710253059

产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉是以铁矿渣为主要原料,经熔化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不燃,不蛀,不腐烂,化学稳定性的优点.同时还具有绝佳的隔音性能

隔音性能。

岩棉具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阻碍了声波的传递。 岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著,具有很高的性能价格比。 船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。

建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

岩棉板的特点： 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损

2、燃烧性能：不燃。 3、热荷重收缩温度：643度。 4、吸湿性：3.9%。 5、有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：

材质：彩钢板、岩棉，表观密度：岩棉 (kg/m³)
导热系数：0.04 (W/(m·K))，最高使用温度：80 ()
执行标准：国标，工作温度：80 ()，吸湿率：3.9 (%)

