

# 中诚巨工 公路桥梁用橡胶支座 GJZ矩形/GYZ圆形 板式橡胶支座 支持定制

产品名称	中诚巨工 公路桥梁用橡胶支座 GJZ矩形/GYZ圆形 板式橡胶支座 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 颜色:黑
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 中诚巨工 公路桥梁用橡胶支座 GJZ矩形/GYZ圆形 板式橡胶支座 支持定制

桥墩减震垫通常在布置橡胶减震垫块时需要考虑以下的基本原则：

- 1、上部结构是空间结构时，橡胶垫块应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；
- 2、橡胶减震垫块必须能可靠的传递垂直和水平反力；
- 3、橡胶减震垫块应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；
- 4、当桥梁位于平坡上，固定橡胶减震垫块宜设在主要行车方向的前端桥台上；
- 5、橡胶减震垫块宜设置在具有较大垫块反力的地方；
- 6、在同一桥墩上的几个橡胶减震垫块应具有相近的转动刚度；

式橡胶支座在安装时有一定的顺序，现浇梁板式橡胶支座的安装，施工顺序如下面所示：

（1）先将墩台垫石顶面去除浮沙，表面应保持清洁，平整无油污。若墩台垫石的标高差距过大，可用水泥砂浆调整。

(2) 在支承垫石上按设计图标出板式橡胶支座位置中心，同时在板式橡胶支座上也标上十字交叉中心线。将板式橡胶支座安放在垫石上，使支座的中心线与墩台上的设计位置中心线重合，板式橡胶支座位置准确。

(3) 同一片梁的两个或四个板式橡胶支座应处于同一平面上，为的是方便找平，可在浇筑前在橡胶支座与垫石