

# RVVZ 7\*1.5 通信机房用阻燃软电缆

产品名称	RVVZ 7*1.5 通信机房用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RVVZ 7*1.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

RVVZ 7\*1.5 通信基站用阻燃性软电缆

通讯电源电缆 (RVVZ电缆线)

RVVZ通信基站用阻燃性软构造电缆线--RVVZ (别名ZRVVR) 系列产品阻燃性软结电缆线 其实就是阻燃性型软芯电线电缆,它采用细条合伙双层复绞方式,具有较好的柔韧度,弯曲性能高,并且具有高阻燃性,适用电信网、电力、铁路线、化工厂、消防安全、通讯、化工厂等通信基站供配电系统的结构电极连接线,既适用于固定不动铺设也可以做移动电缆应用,在恶劣环境中非常可用。

通讯设备电源插头 (电源系统用阻燃性防火软电缆) 规格型号:6-240mma直流电缆-电源系统用阻燃性软电缆是适用通信管理局(站)及多层建筑等电源输、供配电系统中使用的阻燃性软电缆。b电源系统用阻燃性软电缆用以铺设、管路、房间内缆沟、地底地理。产品标准产品规格:ZA-RVV (ZRRVV、ZRVVR、RVVZ) 电源系统用阻燃性软电缆ZA-RVV22 (ZRRVV22、ZRVVR22、RVVZ22) 电源系统用阻燃性钢带铠装软电缆ZRYJVR、ZRYJVR22电源系统用阻燃性软电缆电源系统用阻燃性软电缆阻燃性电源系统用阻燃性软电缆在指定测试条件下,试件被点燃,在撤掉实验明火后,火苗的蔓延仅仅在限制范围之内,残焰或残灼在规定时间内可以自动灭掉的特点。电源系统用阻燃性软电缆额定电流 额定电流是电缆设计和电气性能实验使用的基准电压。额定电流用U0、U表明,单位是V。

电源线 控制电缆 阻燃电缆 7芯电缆 天津电缆 RVVZ 通信机房用阻燃软电缆 天津市电缆总厂一分厂