

# 斯图特Studer S20非数控万能内外圆磨床|瑞士进口高精度内外圆磨床|电液驱动内外圆磨床|

产品名称	斯图特Studer S20非数控万能内外圆磨床 瑞士进口高精度内外圆磨床 电液驱动内外圆磨床
公司名称	东莞市大川机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安东路霄边路段125号
联系电话	0769-85073665

## 产品详情

斯图特Studer S20非数控万能内外圆磨床|瑞士进口高精度内外圆磨床|联系人：雷小姐（13751433276）|电液驱动内外圆磨床|

产品类型 (Classification)	非数控万能内外圆磨床 (电液驱动磨床)	产品型号 (Type)	Studer S20	应用范围
机床特征简要说明 (Introduction) :	磨削高度 100 mm, 磨削宽度 400 或者 650 mm 磨削主轴承横向滑台通过右侧砂轮和内磨装置的刀架可手动偏转磨削主轴承15°和30° 切入式和纵向磨削的自动磨削循环 机床工作台的偏转区域从带动压轴承的工件头架, 可用于死顶尖磨削或活主轴磨削 尾架带顶尖压力调整和圆柱度精密微调控制柜固定在机床上, 可选配在线测量和自动消除空行程系统 半封闭机身 各种配件系列			
技术参数 :	主要技术规格 : 顶尖距 : 400/650mm 中心高 : 100mm 两顶尖支撑最大工件重量 : 20kg			

横向滑板：X轴 快速接近：30mm 最大行程：25mm(切入深度1.9mm/5mm) 进给速度：0.03-1.5mm/m  
径向切入磨进给增量：0-0.16mm 进给2（可选）：0.02-0.3mm/min 无火花磨削时间：0-5s 接近速度（可

纵向滑板：Z轴 最大行程：420/650mm 速度：100-3500mm/min 反向精度：0.02mm 最小自动行程：约

砂轮头架：回转角度：0/15/30度 配合锥度：直径44mm 驱动功率：3kw 右置外圆磨削砂轮直径\*宽度  
转速：1600/1975/2200rpm 用于皮带驱动主轴的内圆磨削附件（可选）：安装孔径：80mm 主轴转速：2

万能工件头架：转速：80/175/380/800rpm 无级变速转速范围（可选）：30-1200rpm 配合锥度：莫氏  
活主轴磨削负载：12Nm 活主轴磨削圆度精度：0.0003/0.0002/0.0001mm

尾架：配合锥度：莫氏2号 套筒行程：20mm 套筒直径：32mm 圆柱度精密微调：范围 $\pm 40\mu\text{m}$ ,精度0

控制系统：SPS控制系统

机床精度：表面直线度：在380mm长度上：0.0015mm 在630mm长度上：0.0025mm

机床装机容量：总功率：10KVA 气动系统压力：5bar 机床重量：400mm顶尖距：1600kg 650mm顶尖