

# 斯图特Studer

## S12数控万能外圆磨床|瑞士进口外圆磨床|高精度数控外圆磨床|

产品名称	斯图特Studer S12数控万能外圆磨床 瑞士进口外圆磨床 高精度数控外圆磨床
公司名称	东莞市大川机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安东路霄边路段125号
联系电话	0769-85073665

## 产品详情

### 斯图特Studer

S12数控万能外圆磨床|瑞士进口外圆磨床|联系人：雷小姐（13751433276）|高精度数控外圆磨床|

产品类型 (Classification)	顶级精度的高效率数控生产型万能外圆磨床	产品型号 (Type)	Studer S12	应用范围
机床特征简要说明 (Introduction) :	最大磨削宽度：150 mm 最大磨削高度:175 mm 砂轮直径:500 mm X轴排列:0°或30° 交叉滑台 X:静液压直线电机或者滚珠丝杠滚动导轨 纵向滑台 Z:静液压直线电机或者专利注册的表 内磨元件，自带交叉滑台 可同时进行内部/外部加工 特别的工件主轴承设计（静液压，电机主 全封闭机身包含新型的机床门拥有最优的设计理念，便于使用 花岗岩矿物铸件床身 S103 各种 通过在Siemens 840D上安装StuderWIN实现简单编程 编程软件StuderGRIND用于在外部电脑上建立 装载机和外围设备的标准接口			

<p>技术参数：</p>	<p>主要规格：顶尖距：150mm 磨削长度：150mm 中心高：175mm 最大工件重量：30kg</p>
	<p>横向X轴：最大行程：300mm 速度：0.001-30000mm/min 分辨率：0.00001mm</p>
	<p>纵向Z轴：最大行程：350mm 速度：0.001-30000mm/min 分辨率：0.00001mm</p>
	<p>砂轮头架: 切入角度：0deg或30deg 驱动功率：7.5/12.5KW 右置外圆磨削砂轮：500*80*203mm 内圆磨削驱动功率：10.5KW 砂轮线速度：至140m/s</p>
	<p>工件头架：转速范围：1-3000rpm 驱动功率：1-3KW 圆度精度：MK4 可选：&lt; 0.0004mm/ &lt; 0.0002mm</p>
	<p>尾架：配合锥度：MK3或MK4 套筒行程：35mm 套筒直径：50mm 精密微调范围：± 40um</p>
	<p>数控系统：Siemens 840D或Fanuc 310i-A</p>
	<p>机床装机容量：总功率：28KVA 压缩空气压力：5.5bar 机床总重量：6300kg</p>