

GS4200工业压力变送器

产品名称	GS4200工业压力变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

GS4200工业压力变送器是特别推出的一款性价比*的产品。它具有良好的品质、快速供货及优惠的价格的特点。GS4200标准型压力变送器。它由于采用了膜片结构工艺，因此具备了极其优良的性能以及很宽的温度范围。超出两倍以上额定压力的极限。精度为0.25%，输出信号为4-20mA。零点和满量程可调，以便于校准测量范围。所有产品都使用G1/4外螺纹连接（螺纹可选）。钛制压力测口可提供很高的抗腐蚀能力。压力变送器使用范围包括油、水、气以及其他液体输送过程的连续监控。广泛应用于工业、医学、航空航天领域，也可以用于制冷机、气动液压、空压机、HVAC、以及发动机检测系统中的压力测量和控制。GS4200标准型压力变送器。它由于采用了膜片结构工艺，因此具备了极其优良的性能以及很宽的温度范围。超出两倍以上额定压力的极限。精度为0.25%，输出信号为4-20mA。零点和满量程可调，以便于校准测量范围。所有产品都使用G1/4外螺纹连接（螺纹可选）。钛制压力测口可提供很高的抗腐蚀能力。压力变送器使用范围包括油、水、气以及其他液体输送过程的连续监控。广泛应用于工业、医学、航空航天领域，也可以用于制冷机、气动液压、空压机、HVAC、以及发动机检测系统中的压力测量和控制。

GS4200工业压力变送器产品参数：

精度：大为 $\pm 0.2\%$ FS，一般为 $\pm 0.1\%$ FS（非线性、滞后及重复性综合误差）量

程：10kPa~70MPa之间任意表压和绝压量程可选，

可测量复合压力量程迁移:如-100kPa~0，-100kPa~1MPa

大气压力800-1200mbar绝压过载压力：10~16KPa 8倍；16~50KPa 6倍；50~200KPa 4倍；200KPa~14MPa 3倍（大20MPa）；14MPa~70MPa 2倍（大100MPa）压力介质：与不锈钢316L和哈氏合金C276兼容

的任何气体或液体 供电电压：9~30Vd.c.（本质安全型为9~28Vd.c.）输

出：4~20mA（两线）长期稳定性：小于0.1%FS/年工作温度：-40~+100 环境温度；-40~+120 介质

温度零点和满量程：用户可通过内置的电位器进行5%调整温度影响：一般0.012%FS/，大0.017%FS/

，-10~+50 温度补偿范围；一般0.015%FS/，大0.02%FS/，-20~+80

温度补偿范围冲击和震动指标：1000G，0.5ms，正弦MIL-STD-202F方式213B，条件A绝缘电阻：>10M

500Vdc激励下；本质安全型<5mA 500Vac压力响应：1kHz压力接口：G1/4内螺纹

可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹、1/4NPT外螺纹等 电路接口：霍斯曼