

# 保定曲阳石雕粉尘处理设备使用48袋型号布袋除尘器石材雕刻

产品名称	保定曲阳石雕粉尘处理设备使用48袋型号布袋除尘器石材雕刻
公司名称	泊头市大清环保设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	四营镇环保工业园2号路
联系电话	13703172346 13703172346

## 产品详情

矿山振动筛粉尘的净化只有靠振动筛除尘器来实现，振动筛除尘器选择的优劣直接影响到除尘系统的捕集效果，除尘电耗以及整个系统能否长期稳定，优良运行。除尘器的形式繁多，各有利弊。关键在于如何扬长避短。与系统工艺及粉尘组成相适应，以获得最佳效果。对于物料筛分来说，采用袋式除尘器比较适合，其除掉较细粉尘有效果，排放浓度可控制在20mg/Nm<sup>3</sup>以下。

DMC型效果[脉冲布袋除尘器](#)安装及维护：

- 1、为了运输方便，本型号除尘器主体分成中箱体、灰斗两大部分，安装处应加橡胶垫，连接螺栓均匀拧紧，以保护除尘器具有良好的严密性。控制仪、控制阀、滤袋等部件、安装前均匀应加以清理。
- 2、控制仪表安装接于220伏电源上，开动开关，按数字显示的顺序启动每一个电磁阀（注电磁阀为24V）。
- 3、滤袋安装时注意不要划破，要检查框架是否完好，如有损坏要及时修好，磨掉毛刺方可安装，否则会影响除尘效果。
- 4、本除尘器初次运转前，应对脉冲喷吹系统进行检查，确认无误方可运行。
- 5、运转前，应对减速机，轴承的传动部位加注润滑油，减速机注HJ-30号润滑机械油投入运行后，也需定期注油与排污换油工作。
- 6、破损滤袋更换要及时，如发现排出口冒灰，表明已有滤袋破

脉冲除尘器气包及气源的空气过滤器每班要排污一次，过滤器一般3-6个月要清洗一次壳体及钣金结构件每年要定期涂漆。

DMC型效果脉冲袋式除尘器是我厂经过长时间探索，吸取众多地区优良技术与经验,结合我国实际，自行设计、制造的节能、效果、高滤度、多功能袋式除尘器。主要由箱体、[除尘布袋](#)、喷吹系统、排灰系统、电控系统等组成，具有结构紧凑，占地面积小、除尘效率高、使用优良、维修方便等特点，系统运行采用PLC程序控制。产品适用于机械加工、铸造、水泥、化工、电力、粮食加工、沥青拌合站以及较细粉等行业的除尘和原料回收。

优点：

- (1) 喷吹系统能根据粉尘浓度大小，随时调节喷吹周期和脉冲宽度，使滤袋始终处于佳过滤状态。
- (2) 完善的电控系统，使滤袋处于高温时不烧袋，低温潮湿时不糊袋。
- (3) 采用不同材质的滤袋，可适用于除尘不同性质的粉尘。
- (4) 灵活多变的组装型式，便于现场安置。