

# SJ700B-750HFF日立hitachi变频器75KW

产品名称	SJ700B-750HFF日立hitachi变频器75KW
公司名称	福州工控自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区闽江大道68号
联系电话	86-059128482164 18859199070

## 产品详情

75KWSJ700B-750HFF原装日立变频器75KW福州诚悦供应

变频器三大作用：

(1) 可调的转矩极限。

通过变频调速后，能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏，从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调，甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下，电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制，而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。

(2) 受控的停止方式。

如同可控的加速一样，在变频调速中，停止方式可以受控，并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动)，同样它能减少对机械部件和电机的冲击，从而使整个系统更加可靠，寿命也会相应增加。

(3) 节能

离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗，这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比，所以采用变频后投资回报就更快。

日立变频器SJ700B系列产品特点:

SJ700B系列通用型矢量变频器！广泛适用于金属加工机械，卷绕机械，塑料挤出机械，搬运机械，木工机械，空调设备，风机，水泵等领域。功能特点：

- 1.强劲运转——在0.5HZ时刻输出150%以上的高启动转矩
- 2.跳闸抑制功能——实现强韧的稳定运行！
- 3.可编程功能——通过内置的可编程功能可实现对变频器的编制控制！
- 4.紧凑的设计节省空间——噪声

滤波器内置，降低噪音。再生制动单元（BRD）内置的机种扩大至30KW，和外置型相比较节省了安装空间和成本。5.维护简单——简易脱卸构造更便于维护。6.防止故障，延长寿命  
7.优秀的简单操作功能——参数设定更简单 8.通讯·网络对应——网络连接的可能性大大扩展，标准配置RS-485 Modbus-RTU通讯端口。可通过选件板连接DeviceNet、LonWorks、PROFIBUS-DP、CANopen开放式网络。9.全球对应——标准对应海外规格，对应CE（或得中）\UL\c-UL\c-Tick各种规格。

三相380V级 SJ700B系列型号如下：

SJ700B-055HFF

SJ700B-075HFF

SJ700B-110HFF

SJ700B-150HFF SJ700B-185HFF SJ700B-220HFF SJ700B-300HFF SJ700B-370HFF SJ700B-450HFF SJ700B-550HFF  
SJ700B-750HFF SJ700B-900HFF SJ700B-1100HFF SJ700B-1320HFF