

黄山高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	黄山高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

黄山市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdljgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

一、“灵洁”牌中效空气过滤器的采用

1、中效空气过滤器常设定在压力中效空气过滤器以后，用以清除液体里微小的颗粒，以适应后面步骤对渗水的需求。有时候也设置在整套水处理装置末端，来防止细微颗粒进到制成品水。

2、常见的过滤芯有蜂巢过滤芯和熔喷滤芯。

3、过滤芯精密度以 μm (μm) 计，有以下几点规格型号：0.22、0.45、1、5、10、20、50、75、100依据不同要求进行采用。

4、离心过滤器常常做为电渗析法、离子交换法、ro反渗透、超滤膜等装置保安人员中效空气过滤器应用。

5、一般使用3-6个月上下或出入水压力误差 (P2-P3) 超过0.1Mpa时拆换，目的是为了保证预备处理实际效果，使ro反渗透膜可免于被颗粒物、悬浮固体毁坏。

二、原理

成形的过滤材料有：过滤布、过滤网、过滤芯、煅烧过滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。因过滤材料的差异，过滤直径也有所不同。离心过滤器是介于沙滤（粗滤）与超滤膜间的一种过滤，过滤直径一般在0.5~120 μm范畴。相同方式的过滤材料，按外观规格可以分为不一样的规格。线绕滤芯（又被称为蜂巢过滤芯）主要有两种：一种是混凝土纤维---聚丙烯框架过滤芯，zui高运用环境温度60℃；另一种是药棉化学纤维---不锈钢板框架过滤芯，zui高运用环境温度120℃。

熔喷滤芯要以聚丙烯为主要原料，选用熔喷加工工艺所形成的过滤材料，zui高操作温度60℃。

离心过滤器可清除水里的悬浮固体、一些胶体溶液化学物质跟小细颗粒物等。

三、应用领域

- 1、纳滤膜（NF）、超滤膜（UF）、ro反渗透（RO）、电渗析法（EDI）等功能保安人员过滤及终端设备过滤；
- 2、yiyao注射剂、水针剂、眼药水、中草药yaoyao液等过滤，生物制品获取、纯化、萃取；
- 3、电子器件、微电子技术、半导体材料工业级超纯水预过滤、终端设备过滤；
- 4、油气田回灌水、锅炉补给水、化学药品、液态有机化学产品、高纯度化工品、浓yao等过滤；
- 5、饮用纯净水、纯净水、水果汁、饮品、养生保健品过滤；
- 6、纯粮酒、白酒、啤酒、米酒及其它水果酒的过滤，鲜啤除菌过滤（取代巴氏杀菌）；
- 7、生产制造、生活废水处理及原水循环再利用过程的预备处理过滤或保安人员过滤；
- 8、别的如生物技术、原料油特制、印染厂、纺织业的给排水及污水处理、科研实验过滤等。

四、特点

1、材料及结构特征 圆柱型外壳，304或316L不锈钢板做成；配上单根或一干过滤芯；可按照客户的要求材质定做生产加工。

2、型号规格 外壳材料：304、316L不锈钢材料，可选择碳钢及环氧树脂外壳

过滤芯总数：1芯、2芯、3芯..... 过滤芯长短：每节、二节、三节、四节（每10cm为一节）

滤芯安装方式：世界通用平压式、卡进式或插式 筒节与基座连接方法：快开型（Q）、法兰盘型（F）

物质进、出入口接口方式：快开型（Q）、螺牙型（S）和法兰盘型（F）

可过滤材料：液态（L）、汽体（G）3、性能特点（1）过滤精度高，过滤芯直径匀称（2）

过滤阻力小，扩散系数大、河道治理能力很强，坚固耐用。（3）

过滤芯原材料洁净度等级高，对过滤材料零污染。（4）耐酸性、碱等化学剂。（5）

强度高，耐热，过滤芯不易变形。（6）****，运行费用低，便于清理，过滤芯可拆换。