

# 阜阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	阜阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

阜阳市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

高排风量型：

这类过滤装置设计方案排风量可高达4000m<sup>3</sup>/h，这种高排风量设计方案Hv比其它同样规格的一般高效送风口具备更多特点：在同样的排风量下可以用更低的过滤装置，进而控制成本，降低组装时间与空间

Hv过滤装置由双片无挡板过滤芯构成V型的结构，安装于静电喷塑的镀锌板或是ABS过滤材料壳体中做成。与一般过滤装置对比，这类结构很大的增强了过滤材料总数，在现有的安装中，比较大的过滤装置过滤材料总面积确保了较低电压损，从而降低了能耗，节约了使用成本。这类过滤装置用以yi院诊室、半导体厂、制yao厂及其他一切必须严格把控环境污染的区域。

大容尘，无挡板设计方案：

Hv由极细、防水、耐炎的玻纤做成。尤其定制的热溶隔胶能够确保同样的褶皱间距，确保zui佳气旋以zui小一点摩擦阻力根据。同样的褶皱间距，足够的运用了全部深入的过滤材料，确保了更多的容尘量。

结构牢固，保证漩涡环境下性能良好。

金属法兰框和过滤装置壳体由静电喷塑的镀锌板做成。这类解决确保了过滤装置在高温下不被腐蚀。牢固的结构使Hv变成尤其恶劣环境和离心风机常常取消的情况下的理想选择。顾客可以选用两边带防护网的过滤装置，那样可保证在运输过程中不会被毁坏。