

# 铜陵高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	铜陵高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

铜陵市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

天然气生产制造离不了高效送风口

原先我们自己的天然气并不是生来就是清澈的。根据原材料加工后天燃气，液态烃、游离水和固态烟尘。气体的质量低，之前要用PECO原料气过滤分离器过滤，但效果非常差，有时候甚至阻塞设备，检修率较高，公司成本也很高。之后引用了高效送风口，这一款高效送风口使用方便，清除固体颗粒精密密度为0.3μm，过滤率为99.98%。并且特性，一年也只需固定不动检验。大部分并不会严重的问题，在北京天然气净化总公司引入普遍。

### 一、高效送风口的经济实用特点

高效送风口的过滤芯的折褶式结构进而在极小的柱型容积下具有一定的过滤总面积。其过滤总面积为普通过滤芯的10倍左右，过滤范围大也使过滤芯的替换周期时间增加，过滤芯使用量降低，同时降低生产加工花费。过滤芯具有足够的抗压强度，还可以在受力的时候不会损坏。间隙结构复杂，容污量更高一些、长久性很强，使用寿命更长。

### 二、高效送风口的结构与性能特点

高效送风口的过滤芯是一种环氧树脂浸泡土体的醋酸纤维，过滤精度为0.3 $\mu$ m。合理过滤总面积达到3.43 m<sup>2</sup>，使用期限很长。过滤芯为折褶隐藏式，内部结构由铜芯支撑点，外界用钢质轴承端盖维护，根据“O”形圈正方向密封性。其最大一点的允许压力差为0.4 MPa。

PS：一般，当压力差为0.1~0.2 MPa时提议换滤芯。

### 三、高效送风口的型号选择

高效送风口应用在设备目前一级作用力分离设备和一级PECO过滤分离器(做为粗过滤)以后，选用可以同时并列运行，也可以单独运转的生产流程，每台解决能)丁为420 × 10 m。 / d。机器设备结构紧凑、操作简便，含有配对法兰。该过滤装置清除固体颗粒的精密度为0.3  $\mu$ m，过滤率为99.98%，最大容许压力降为0.4 MPa，实际操作容许压力降为0.1~0.2 MPa。

### 四、高效送风口实际操作的可靠性

高效送风口的过滤芯过滤材料构造牢固，不容易毁坏，纤维的部位固定不动，能够确保孔隙度的完好性。一方面，因为固态孔网状组织，化学纤维不容易挪动，促使孔大小在流动速度更改、工作压力起伏、振动分析乃至压力降上升时都不会变大，因此过滤率保持一致不会改变；另一方面，因为介质独特设计与材料，不会因为过滤装置中纤维的掉下来而环境污染出入口液体，过滤芯构造且不易毁坏。与此同时每条过滤芯也是通过钢质轴承端盖上的一个“O”型圈密封性在滤壳筒体上，那样能够防止液体沟流，确保对污染物清除精密度。过滤芯牢靠经久耐用，不管在工地或者油气田里都能够确保其使用寿命。

可以确保高效送风口的安全和顺利地组装，并正式投用。高效送风口性能要经常检验，通常是高效送风口的进、出入口烟尘成分，考评过滤装置高效率。