

西门子KP400精智面板6AV2124-1DC01-0AX0

产品名称	西门子KP400精智面板6AV2124-1DC01-0AX0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子KP400精智面板6AV2124-1DC01-0AX0

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

6AV2124-2DC01-0AX0SIMATIC HMI KTP400 精智，精智面板，按键式/触摸式操作，4" 宽屏 TFT 显示屏，一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，4MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，可项目组态的低版本 WinCC Comfort

11版列表价（不含增值税）显示价格您的单价（不含增值税）显示价格PDF 格式的数据表下载服务和支持

(手册，认证，问答...)下载更多图片产品商品编号(市售编号)6AV2124-2DC01-0AX0产品说明SIMATIC HMI KTP400 精智，精智面板，按键式/触摸式操作，4" 宽屏 TFT 显示屏，一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，4MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，可项目组态的低版本 WinCC Comfort 11版产品家族精智面板 - 标准产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组TN / 239列表价（不含增值税）显示价格您的单价（不含增值税）显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N / ECCN : EAR99H工厂生产时间1 天净重 (Kg)0.669 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 19.90 x 6.90包装尺寸单位的测量CM数量单位1

件包装数量1其他产品信息EAN4025515078975UPC040892694307商品代码85371098LKZ_FDB/CatalogIDST80.1N产品组3403原产国德国Compliance with the substance restrictions according to

RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2011.01.31 产品类别A:

问题无关，即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别没有电气和电子设备使用后回收的义务

西门子快速连线网络接头（带编程口） 订货号6ES7 972-0BB50-0XA0 产品描述

用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。

总线连接器直接插入到 PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口（9 针式 Sub-D 型非插入式连接器）。

西门子90度网络接头（不带编程口） 订货号6ES7 972-0BA12-0XA0 产品描述SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15，8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离以下各种不同版本的总线连接器可以按佳的方式应用于被连接的设备：

具有轴向电缆出口（180°）的总线连接器

例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP，用于传输率达到 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备

具有垂直电缆出口（90°）的总线连接器

西门子90度网络接头（带编程口） 订货号6ES7 972-0BB12-0XA0 产品描述SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口（具有或者没有 PG 接口）。传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时，就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

西门子35度网络接头（不带编程口） 订货号6ES7 972-0BA41-0XA0 产品描述SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，带斜出线电缆（W X H X D）：16 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离具有 30° 电缆出口（低成本版本）的总线连接器，不带传输速率 1.5 Mbit/s 的接口，不带集成的总线终端电阻器。

PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率可达 12 Mbit/s，采用隔离位移法（适用于刚性和柔性电线）可以很方便地进行安装。

西门子35度网络接头（带编程口） 订货号6ES7 972-0BB41-0XA0 产品描述SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，带斜出线电缆（W X H X D）：16 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离总线连接器直接插入到 PROFIBUS 节点或者 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口（9 针式 Sub-D 型非插入式连接器）。

进线和出线 PROFIBUS LAN 电缆通过连接器中的四个端子连接。

西门子无角度网络接头（不带编程口） 订货号6GK1 500-0EA02 产品描述6GK1500-0EA02 1 ST A N N 1.104 IK 5N3 2448 False 0 0 SIMATIC NET，PB 总线连接器，带有用于工业 PC，SIMATIC OP，OLM 的轴线电缆引出端；传输速率 12Mbit/s;带隔离功能的终端电阻 金属外壳 按要求

西门子无角度快速连线网络接头（不带编程口） 订货号6GK1 500-0FC00

产品描述

使用从外部很容易接近的开关（6ES7 972-0BA30-0XA0除外）来连接集成在总线连接器中的线路终接器。

在这里，进线和出线总线电缆在连接器中是分开的（隔离功能）。PROFIBUS 两端都必须如此。