

气动固定式球阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	气动固定式球阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

主要用途：适用长输管线和一般工业管道，其强度、安全系数、耐恶劣的环境等性能在设计时展开了构造合理考虑到，主要适用于腐蚀与非腐蚀物质。

型号规格：Q647F、Q647H、Q647Y、Q647W、Q647N

操纵特性：1.常开启式、2.电源开关式、3.常闭试

气缸结构：1.给气开启、给气关掉，2.给气开启、咽气自动退出，3.给气关掉、咽气自动打开

油路板构造：移动式

接口方式：法兰盘、电焊焊接

设计压力：42MPa

密封性材料：金属密封、聚四氟乙烯、涤纶、提高聚四氟等

应用环境温度：550

生产制造规格：DN50~1000

油路板材料：碳素钢、不锈钢板、铸造铸造件、钼钢、钛金属等

气动式固定式球阀【特征和主要用途】

Q647型气动式固定式球阀是适用长输管线和一般工业管道，其强度、安全系数、耐恶劣的环境等性能在

设计时展开了构造合理化考虑到，适用弱腐蚀与非腐蚀物质。它和浮动球阀对比，工作的时候，阀前液体压力在圆球上所产生的相互作用力全传达给滚动轴承，不可能使圆球向高压闸阀挪动，因此高压闸阀变型小，密封性能平稳、使用期限久，适用高压、小口径场所。选用扭簧预高压闸阀部件，具备自紧特点，完成上下游密封性。每阀有两种高压闸阀，每一个方位都能够密封性因此组装并没有流入限定，是双重。本阀有二块式或三块式两种油路板构造，中法兰盘用螺钉连接，密封性选用提高聚四氟乙烯嵌入不锈钢圈内，刚圈后侧配有扭簧可保证高压闸阀紧靠圆球，维持密封性。左右阀座都设有PTFE滚动轴承，降低摩擦，实际操作省劲，小轴底端并没有调节片，可保证球与密封环的接处部位。采用全管径的构造使闸阀总流量孔么与管道公称直径一致，便于管道清理。

气动式固定式球阀【关键特性标准】

型 额定压力 操 可
号 ps(MPa) 作用
壳 密 密 温 物
体 封 封 度(质
性(性()
液)气)

Q6 1.5 1.1 0.6 -29水
47 PNPNM -20、
F-1 Pa 0(蒸
0 加 气
Q6 玻、
47 纤 成
F-1 增 品
6 强 油
聚 等
四 氟
氟 化
乙 钠
烯)等
、-腐
29-蚀
300物
(对质
合 氧
聚 化
苯 能
乙 力
烯)物
质

Q6
47
F-2
5
Q6 冰
47 醋
F-6 酸
4 等
腐
蚀
物

Q6	质
47	
F-1	
60	
	尿
	素
	溶
	液
	等
	腐
	蚀
	物
	质

气动式固定式球阀【零部件材料】

阀体 圆球 阀座
、阀
座

WCB 2Cr13 加玻
ZG1C 1Cr18 纤增
r18Ni9Ni9Ti 强聚
Ti 四氟

CF8 0Cr19 乙烯
Ni9-(3、对
04) 合聚

CF3 00Cr1 苯乙
9Ni11-烯
(304L)

ZG1C 1Cr18
r18Ni- Ni12-
12Mo Mo2Ti
2Ti

CF8M 0Cr17
Ni12-
Mo2(3
16)

CF3M 00Cr1
7Ni14-
Mo2(3
16l)