

中诚巨工 广元公路桥梁橡胶板式支座 GJZ/GYZ 板式支座 厂家批发 250*250*54mm

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 中诚巨工 广元公路桥梁橡胶板式支座 GJZ/GYZ 板式支座 厂家批发 250*250*54mm |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

中诚巨工 广元公路桥梁橡胶板式支座 GJZ/GYZ 板式支座 厂家批发
250*250*54mm

桥梁橡胶支座不仅技术性能优良，还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点。因而在桥梁界颇受欢迎，被广泛使用。

影响桥梁橡胶支座质量的因素有哪些？

- 1、内部钢板：钢板是桥梁橡胶支座承载力的保证，所以钢板在厚度上要达到标准，材质上要采用成品板材，在处理上要做到除锈，喷砂，从而保证橡胶与钢板的粘接
- 2、生产工艺：桥梁橡胶支座现在还没有实现自动化生产，硫化之前的步骤基本都是手工操作，下片、裁片、叠层等工序的好坏与工人的熟练程度有很大关系在硫化机上的硫化时间和温度控制也很重要，不同的规格的橡胶支座硫化时间是不一样的，如果达不到相应的硫化时间，那么就会形成夹生，里边的胶没有充分硫化，影响产品质量
- 3、所采用的橡胶的胶质：橡胶的胶质是影响桥梁橡胶支座质量的主要因素，目前由于市场竞争激烈，客户压价厉害，许多橡胶支座生产厂家就从这块降低成本，采用劣质橡胶，这个从外观上可以看出一二，好的橡胶，表面油亮，黝黑，用手指按压能感觉到一点点弹性，质量差点的橡胶，表面发乌，没有光泽。但是胶质真正的好坏，就需要做实验，简单的从抗压弹性模量和抗剪弹性模量等方面去判断是不能发现质量问题，一般需要做中间胶层胶片试验进行检测方可发现问题

安装桥梁圆形板式支座时注意事项：

预制梁支座安装的关键：尽可能地保证梁底与垫石顶面平行、平整，使其与橡胶支座上下面全部密贴，避免偏心受压、脱空、不均匀受力的现象发生。

- 1.桥梁圆形板式支座在安装前，全面检查产品合格证书中有关技术性能指标。
- 2.支座在安装前对橡胶支座各项技术性能指标进行复检。
- 3.支座安装前将墩、台支座支垫处和梁底面清理干净。
- 4.安装前计算并检查支座的中xin位置。
- 5.当墩、台两端标高不同，顺桥向有纵坡时，支座标高按设计规定执行。
- 6.梁板安放时，必须仔细，使梁板就位准确与支座密贴，就位不准时，必须吊起重放，不得用撬棍移动梁板。