

# 崇左GYZ200\*300\*32mm公路桥梁板式橡胶支座 圆形矩形支座 批发定做 中诚巨工

产品名称	崇左GYZ200*300*32mm公路桥梁板式橡胶支座 圆形矩形支座 批发定做 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

崇左GYZ200\*300\*32mm公路桥梁板式橡胶支座 圆形矩形支座 批发定做 中诚巨工

板式橡胶支座gyz更换施工方案：

- 1、采用原设计的板式橡胶支座gyz相同规格尺寸的橡胶支座进行更换。
- 2、梁板抬升高度控制在恢复梁板安装前初始高度即能取出支座为准。
- 3、取下原支座更换前对原支座垫石che底整修，并采用环氧树脂砂浆进行找平处理，对支座垫石外观进行修整。并将处理后表面清理干净。
- 4、采用同步起顶顶升、更换支座，以顶举高程和油压两项指标进行双控。

在zhuan业人员的统一指挥下，每台油泵同时缓慢、均匀地供油，随信号指挥，由技术员全面检查比较每片梁工作油压及高程变化，以便下一步顶举时进行适当调节(高程误差不大于2mm；油压误差不大于0.5MPa，但边梁除外)，逐步顶升各片梁体，当达到每级指标后立ji将结果报告给项目总工及监理工程师审核。

5、落梁采用与提升相逆的工艺法，技术指标的控制完全相同。在指挥员的统一指挥下，各操作手同时放松千斤顶使梁体慢慢落下；并检查各支座的位置是否移动及受力后的牢固情况。

6、为了保证各千斤顶均衡抬升要统一指挥，各别调整达到千斤顶在统一抬升前均能消除由于垫板缝隙和钢板弹性变形影响，确保整体抬升一致。回落时统一回落，保持回落的高度和受力均衡。

