

# 明泰、忠旺、中铝 1070铝卷 ， 1070铝板 ， 一张起售 定制样板

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 明泰、忠旺、中铝 1070铝卷 ， 1070铝板 ， 一张起售 定制样板                      |
| 公司名称 | 上海蕴冉物资有限公司  |
| 价格   | 18500.00/吨  |
| 规格参数 | 明泰:厚度：0.1-500mm<br>1070:宽度：100-2650m<br>应用领域:散热器、充电桩、防腐保温 |
| 公司地址 | 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室                                   |
| 联系电话 | 021-36212802 18616793103                                  |

## 产品详情

### 产品介绍

1070铝板含铝量达99.7%，具有塑性高，耐蚀，导电性和导热性好的特点，多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件，如电线、电缆的防护网，线芯及飞机通风系统零件及装饰件。

1070铝板性能优势：

- 1、 具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性
- 2、 可气焊、氩原子焊和接触焊

### 3、易承受各种压力加工和引伸、弯曲

#### 1070铝板优势：

- 1、铝合金使用寿命长，成本较低，同时具有较高的回收价值。
- 2、1070热轧铝板塑性高，耐腐蚀，导电性和导热性好，可接受接触焊，气焊。
- 3、明泰铝业严格控制产品的加工质量、织构、晶粒组织、成分等，产品性能达到国际先进水平。

#### 1070铝板处理：

- 1、完全退火:加热390 ~ 430 ;随材料有效厚度不同,保温时间30 ~ 120min;以30 ~ 50 /h速度随炉冷至300 下,再空冷
- 2、快速退火: 加热350 ~ 370 ;随材料有效厚度不同,保温时间30 ~ 120min;空或水冷
- 3、淬火和时效:淬火500 ~ 510 ,空冷;人工时效 95 ~ 105 ,3h,空冷;自然时效室温120h

#### 产品实拍

#### 技术参数

---

典型合金

材料状态

厚度 ( mm )

宽度 ( mm )

长度 ( mm )

典型产品

产品用途

化妆品盖

小罐茶

氧化灯头料