

气动三通球阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	气动三通球阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:65 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

气动三通球阀是一种做为液体分离和废污自动控制系统所使用的闸阀，关键构造是通过气动控制机构和三通球阀构成，做为流体介质多样化的操纵『气动三通球阀』归类L型结构和T型结构，可以从分分离式道路操纵应用。其密封设计选用三通二密封性与三通四密封性，基本功能有：响应速度快、开闭快、构造牢固、流体密度历数小等优势。其性能经很多年当场具体使用证明，本阀在远程控制、自动化技术、风险工作状况等场合对物质操纵自动化技术。

二、气动三通球阀【结构特征】

Q614F型三通内螺纹球阀要用含有环形通道圆球作开闭件，圆球随阀座旋转完成开闭动作闸阀，其开关件是一个有孔圆球，绕垂直在通道中心线转动，以达到开闭通道目地。

- 1.总体结构紧凑、自动化技术开闭快、过流道流动性好、流动阻力小。
- 2.应用密封性能好：运用四面高压闸阀原材料聚四氟乙烯压缩变形全自动补偿，完成无泄漏密封性。
- 3.具备一阀常用：任意一个通口可用作通道而无泄漏，三通既可以做成L型通口，也可以做成T型通口。
- 4.维修方便：在设备泄压后，不用拆下来全部油路板就能开展定期检查检修。
- 5.用以供电、石油化工、冶金工业、矿山开采、纺织工业、电力能源、造纸工业、食品类、钢材等管道系统软件上对介质流向开展转换以及对于介质分离或混和液体。

三、气动三通球阀【配件选择项】

回讯器：又叫行程开关，远程控制意见反馈开关信号（通用型、隔爆型可选择）

继电器：双功效选二位五通、单功效选二位三通（一般、防爆型；多种多样工作电压可选择）

三联件：可以对气动阀门稳压管、过滤、汽缸加润滑油

主轴组织：旋转主轴组织，可以实现手动式开、关阀

备注名称：汽缸主要参数请另参照所选装的电动执行器材料

四、螺纹式气动三通球阀【L型外观设计和连接】尺寸单位（mm）

Q614F-16

管径 d G L L1 H W

20D

N

M in

m

25

15 1/ 12 G 60 30 11 14

2 1/ 0 0

2

20 3/ 15 G 74 37 11

4 3/ 5

4

25 1 20 G 80 40 12

1 0

32 1 25 G 105 21 3 16

1/ 1 4 5 4

4 1/

4

40 1 34 G 115 7 14

1/ 1 4 5

2 1/

2

50 2 48 G 70 19

2 0