

HS-JL-01A船用AIS定位救生衣灯CCS船检

产品名称	HS-JL-01A船用AIS定位救生衣灯CCS船检
公司名称	东台市易安救捞装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东台市新街镇向阳路供电所北侧
联系电话	0515-5652678 13770263388

产品详情

该产品是专门针对[救生衣](#)和保温[救生服](#)的定位装置，可完全替代现有强制配备的[救生衣](#)灯，并在此基础上增加了定位和报警功能。该设备同时支持手动报警和遇水自动报警，支持北斗和GPS双模定位，遇险后可主动实时定位，并第一时间对外发送求救信息。该求救信息可被周边4海里范围内所有安装有AIS接收机、AIS避碰导航仪、船舶自动识别系统、航行警告接收机等接收装置的船舶、岸基站、浮标等接收，从而实现遇险主动报警，实时定位，快速响应的目的。每个人员有专有独立的MMSI码，求救信息中还可以定制添加所属船舶信息等，以确保所有船员都被关注到，船员与船舶信息直接关联，提高施救效率。功能特点1.遇水自动开启。2.内置天线，[信号](#)范围4海里(AIS接收天线高于海平面5米)。3.小巧轻便，重量110g;尺寸046mm*119mm。4.匹配[救生衣](#)和[保温服](#)，便于携带。5.具有CCS证书。这是一款佩戴在[救生衣](#)上的救生装置，该装置沿用现有[救生衣](#)灯的标准，并在此基础上增加遇水开关和AIS技术,在视距搜索的基础上,实现遇险人员遇险后,主动向周边2海里范围内所有配有AIS接收装置的船舶发送求救信息,实现遇险救援快速响应,提高搜救效率。AIS[救生衣](#)灯装有3块3V锂锰电池,自放电小,存储年限长。AIS发射功能AIS[信号](#)范围：4nm通常，AIS接收天线高于海平面5米AIS[信号](#)格式：Message1(UID，GPS定位，SOG，COG,UTC) Message14(MOB ACTIVE或MOB TEST)首发消息时间：15秒以内GPS定位更新：每分钟GPS类型：50通道，陶瓷天线防水深度：60m操作温度：-10 至+55 储存稳定：-30 至+70 发光强度：75cd发光形式：频闪光色：白色存储年限：5年工作时间：24小时(48小时可定制) 电池类型：干电池电池寿命：5年[信号](#)频率：161.975和162.025MHz功率：1w尺寸：46mm*119mm设备重量：110g标准：IEC61097-14,60945,61108 part 1,ITU-R M.1371