

# 吸音隔热玻璃棉销售厂家

产品名称	吸音隔热玻璃棉销售厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	格瑞:齐全 定做:a级防火 河北:黄色
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

防火岩棉板归属于新型保温隔热材料，一般我们使用中必须找一个适宜防火岩棉板储放地方去储放防火岩棉板，在咱们生产厂家使用时也是一样的，不然会严重影响防火岩棉板的保温效果。

一般储放防火岩棉板需要注意施工工地的气候，假如是阴雨天找一个通风的不容易被水淋过的库房，提前准备防水帆布，防火岩棉板返潮会严重影响保温性能，还有如果空气指数不大好，产生腐蚀性汽体可能浸蚀到防火岩棉板，这时候提前准备防水帆布还可以防止含有挥发物平衡的碱性物质间接传染。玻璃纤维棉夏天天气特别热留意防火岩棉板不可以遭受持续高温，或是太阳光阳光直射，防止非织布溶化，化学纤维霉变后会对防火岩棉板的保温效果，也有留意叠层堆积时好不要超过十层，太高原材料会互相挤出，导致掉下来危害保温性能。

通常是在外墙面所使用的防火岩棉板经过处理之后可以做成吸音的吊顶板，或是墙体的保温隔热板，大家生产过程中根据讲防火岩棉板的周围通过固定电话解决以后包裹防火安全透声的纺织物，组成一个美观大方又十分方便安装吸音墙体板，防火岩棉板的表面喷漆吸音材料，可以用作隔音降噪的墙体板，不论是作为墙面板或是吊框都能够，防火岩棉板的吸音小伙子通常是来源于密度强的玻璃纤维棉，通过固化处理以后，能够防止板才变型或是过度绵软，这一类的建筑装饰材料不仅有较好的装饰艺术也是有玻璃纤维棉较好的吸音实际效果，降噪效果在0.9之上，归属于高吸音材料。

玻璃棉卷毡，还有较强的抗热传递水平，是持续高温生产车间、主控室、主机房内腔、隔断及坡屋顶\*的里衬原材料。密度Volume weight: 10-72kg/m<sup>3</sup>离心玻璃棉毡薄厚Thickness: 25-100mm离心玻璃棉毡长短Length: 3m-20m离心玻璃棉毡总宽Width: 1200mm

离心玻璃棉是把处在熔融态玻璃用离心式喷吹法加工工艺开展肝纤维化喷漆热固性树脂制作而成的絮状原材料，再经热固化生产加工解决，可制成具有多种用途主打产品。其具有阻燃性、无毒性、抗腐蚀、

密度小、传热系数低、耐化学性强、吸湿率低、憎水好等众多优势，是当前\*性能的隔热保温、隔热保温、隔音材料，具备十分广泛的用处。要用材料制成的板、毡、管已大批量用以工程建筑、化工厂、电子器件、电力工程、冶金工业、电力能源、交通出行等方面的墙体保温、吸音降噪，作用十分明显。因为离心玻璃棉质地柔软、化学纤维细小，施工过程中不容易堵塞毛孔，因此备受施工企业热烈欢迎，变成墙体保温的\*商品。玻璃棉卷毡、增加脲醛树脂黏合剂，充压升温固化成型的板块原材料。表层可黏贴PVC膜布料，也可以黏贴铝铂。本产品容积轻、吸音系数大、阻燃性，有\*的耐化学性等优点。性能指标：表观密度：24-74kg/m<sup>3</sup>化学纤维孔径：<8 μm传热系数：0.039-0.042w/m.h.（薄厚有关）规格型号：1200×1200×20-80mm（可商议）1200×600×20-80mm（可商议）安全操作环境温度：-120 -400 离心玻璃棉主要用途:1、房顶保温、隔冷、隔音材料2、建筑物保温，隔冷3、休闲娱乐会所电影院、电视台节目、新闻广播、试验室、隔音解决4、空调管路冷藏及冷藏仓库的隔热保温。