

万安蓄电池Wa-12M7AT 免维护12V7AH/10HR消防系统配件

产品名称	万安蓄电池Wa-12M7AT 免维护12V7AH/10HR消防系统配件
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:万安 型号:Wa-12M7AT 电压/容量:12V7AH/10HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

万安蓄电池Wa-12M7AT 免维护12V7AH/10HR消防系统配件

在UPS设备恢复之后，你恐怕还要做同样的事情。重要的是所有的负载不能突然被切换到发电机，否则的话，很可能导致在负载转换完成后的几秒内设备运行不稳定。你一定希望后再对核心设备进行转换，特别是如果这种电源中断会影响到非UPS设备运行的话，比如说大楼的电梯或空调的运行。无论在对任何电子设备进行转换时，都要提前对这些设施进行保护。

根据UPS所需负荷的特性及要求,依据稳定度、转换时长、输出波形的需求确认其种类。变电站的UPS一般采用的是双转换式UPS,以其导出稳定度、一瞬间回应能力很强。

明确需要蓄电池及储备时长

依据变电站丧失交流电流后,机器设备所需要的上班时间来选择蓄电池的容量。必须延迟时间越长,蓄电池容积也就越大,所使用的蓄电池其成本也就越高,UPS系统的可靠性也高。变电站必须UPS储备时间比较长,都配有外接蓄电池组(有些配有专用蓄电池,有些连接变

发电厂直流电源系统的蓄电池),高效型UPS满负荷配备时间依据变电站的需求,一般分为30、60、90、180min。

选择品牌生产厂家

现在市面上UPS的品牌比较多,质保期和保修期也有差异,在选择品牌时要知道生产厂家质保期限及方法,选择信用度高、技术水平强、质量稳定、质量稳定、达到变电站要求、给予个性化服务和好服务质量生产厂家。UPS若配置专用蓄电池,尽量采用经久耐用、质量比较好的品牌蓄电池。

UPS应用需要注意的事项

- (1) UPS不适合侧放,有利于通风降温,摆放自然环境要清洁、干燥。
- (2) 负载与UPS连接时,应先关掉负载、再布线,随后挨个打开负载。
- (3) UPS切忌带理性负载,如验钞机、日日光灯、打印机、空调等,以防造成损坏。
- (4) UPS的主要运行负载好是保持在UPS额定值输出功率的80%之内。针对正弦波形输出UPS来讲,其功负载低于UPS额定值输出功率的30%时,它电压波形失真指数会略有扩大。对于大多数UPS来讲,把它负载保持在UPS额定值输出功率的30%~60%范畴之内是合适的工作模式。
- (5) UPS负载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能导致蓄电池深度放电,也会降低蓄电池的使用寿命。因此在采用UPS时,一定要选择适合自己的容积,不一定转速高就行。
- (6) 适度的放电,有利于蓄电池的激活,如配电站长期性不断交流电,每过三个月就应当人为因素断开交流电,用UPS带负载放电一次,那样可延长蓄电池的使用寿命。
- (7) 在配电站交流电修复供电系统后应立即对蓄电池进行充电,防止蓄电池因过多放电而损坏。
- (8) 外置蓄电池组至UPS之间的距离应尽可能小,导线的总面积应尽可能大,以增加导电性量,减少配电线路里的电能损耗。
- (9) UPS要靠谱接地装置,以保障生命安全。