

专业销售THK导轨HSR8RM HSR10RM HSR12RM滑块

产品名称	专业销售THK导轨HSR8RM HSR10RM HSR12RM滑块
公司名称	青岛万兴精密机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市四方区康定路18号
联系电话	0532-88635611 13012551950

产品详情

专业销售THK导轨HSR8RM HSR10RM HSR12RM滑块

THK以高精度化、高速化、省力化、耐用化、性能优异、环保节约、持续发展、为直线运动做出了卓越贡献、目前世界公认直线导轨系列产品优秀生产商。青岛万兴精密机械有限公司致力于THK系列产品推广销售工作、凭借THK世界一流的产品和我公司热诚周到的服务、拥有强大的THK仓储物流中心、丰富的现货库存与快捷的供货能力、专业的THK销售服务团队、以最高的品质、最低的价格、最佳的服务、最高的效率，服务与国内用户。为了给广大用户提供快捷的服务，我公司储备了系列齐全的常用导轨和直线轴承的库存、产品系列；包括直线滚动导轨，滚珠丝杠、滚动花键、直线轴承，关节轴承，滚轮，交叉滚子轴环等直线运动系列产品，产品种类、规格齐全，能充分满足贵公司的多样性选择。产品广泛应用于机床、加工中心、汽车、橡胶、包装、工业机器人、半导体制造装置、医疗器械等行业。欢迎新老客户咨询洽谈、全体员工竭诚为您服务。

THK系列产品优秀供应商、青岛万兴精密机械有限公司致力于THK系列产品推广销售工作、凭借丰富的现货库存与快捷的供货能力、深受厂家支持与客户信赖，灵活企业运营体系、快速的配货能力、先进的网络共享资源、高效热情富有责任心的员工团队使我们始终保持优秀供应商前列。

进口直线导轨,THK直线导轨，THK直线滑轨，THK直线滑块，THK直线轴承，THK直线滑块,THK一级代理商，中国THK总代理，THK交叉滚子导轨，THK精密导轨,THK交叉滚子轴承，THK微型导轨，THK导轨型号，THK滑块尺寸，现货供应THK导轨滑块 轴承等....

THK HSR产品系列；采用公认的国际标准的全钢球四方向等负荷型、可在各种安装姿势下使用、主要用途；机械加工中心、NC车床、龙门铣、电火花加工机轴、立体停车场等。

HSR公称型号；公称型号；HSR8RM HSR10RM HSR12RM HSR15、HSR20、HSR25、HSR30、HSR35、HSR45、HSR55、HSR65、HSR85 HK HSR产品系列；

HSR-A型；在LM滑块的法兰部加工了螺安装孔其型号如下

标准

型；HSR15A、HSR20A、HSR25A、HSR30A、HSR35A、HSR45A、HSR55A、HSR65A、HSR85A、

加长型；HSR15LA、HSR20LA、HSR25LA、HSR30LA、HSR35LA、HSR45LA、HSR55LA、HSR65LA、HSR85LA、

不锈钢型；HSR15AM、HSR20AM、HSR25AM、HSR30AM、HSR35AM、

不锈钢加长型；HSR15LAM、HSR20LAM、HSR25LAM、HSR30LAM、HSR35LAM、

HSR-

B型；在LM滑块的法兰部加工了通孔安装孔、可用于工作台无法加工装配螺栓孔的情况其型号如下、

标准

型；HSR15B、HSR20B、HSR25B、HSR30B、HSR35B、HSR45B、HSR55B、HSR65B、HSR85B、

加长型；HSR15LB、HSR20LB、HSR25LB、HSR30LB、HSR35LB、HSR45LB、HSR55LB、HSR65LB、HSR85LB、

不锈钢型；HSR15BM、HSR20BM、HSR25BM、HSR30BM、HSR35BM、

不锈钢加长型；HSR15LBM、HSR20LBM、HSR25LBM、HSR30LBM、HSR35LBM、

HSR-R型；LM滑块的宽度(W)小、加工了螺纹加工孔、此型号最适用于紧凑结构设计、

标准

型；HSR15R、HSR20R、HSR25R、HSR30R、HSR35R、HSR45R、HSR55R、HSR65R、HSR85R、

加长

型；HSR20LR、HSR25LR、HSR30LR、HSR35LR、HSR45LR、HSR55LR、HSR65LR、HSR85LR、

不锈钢型；HSR8RM、HSR10RM、HSR12RM、HSR15RM、HSR20RM、HSR25RM、HSR30RM、HSR35RM、

不锈钢加长型；HSR20LRM、HSR25LRM、HSR30LRM、HSR35LRM、

HSR-YR型；当使用2个相互面对的LM导轨单元时、过去的型号在加工桌面时要耗费较多的时间、并且难以达到要求的精度而且间隙调整困难、但由于HSR-YR型在LM滑块的侧面具有螺纹孔、因此简化了结构、并且显著地减少了工时、提高了加工精度。其型号如下；

标准型；HSR-

YR型；LM滑块的宽度(W)小、加工了螺纹加工孔、此型号最适用于紧凑结构设计、

标准型；HSR15YR、HSR20YR、HSR25YR、HSR30YR、HSR35YR、HSR45YR、HSR55YR、HSR65YR、HSR85YR、

加长型；HSR20LYR、HSR25LYR、HSR30LYR、HSR35LYR、HSR45LYR、HSR55LYR、HSR65LYR、HSR85LYR、

不锈钢型；HSR8YRM、HSR10YRM、HSR12YRM、HSR15YRM、HSR20YRM、HSR25YRM、HSR30YRM、HSR35YRM、

不锈钢加长型；HSR20LRM、HSR25LRM、HSR30LRM、HSR35LRM、

不锈钢型；HSR15YRM、HSR20YRM、HSR25YRM、HSR30YRM、HSR35YRM、

HSR-CA型；6螺栓型、LM滑块上有6个螺纹装孔、其型号如下；

标准

型；HSR20CA、HSR25CA、HSR30CA、HSR35CA、HSR45CA、HSR55CA、HSR65CA、HSR85CA、

不锈钢型；HSR20CAM、HSR25CAM、HSR30CAM、HSR35CAM、

HSR-CB型；6螺栓型、LM滑块上有6个通孔安装孔、可用于工作台上无法钻装配螺栓孔的情况、其型号如下；

标准

型；HSR20CB、HSR25CB、HSR30CB、HSR35CB、HSR45CB、HSR55CB、HSR65CB、HSR85CB、

不锈钢型；HSR20CBM、HSR25CBM、HSR30CBM、HSR35CBM、

HSR-HA型；具有与HSR-CA型相同的横截面形状、加长了LM滑块的全长（L）、增加了额定负荷能力其型号如下；

标准

型；HSR20HA、HSR25HA、HSR30HA、HSR35HA、HSR45HA、HSR55HA、HSR65HA、HSR85HA、

不锈钢型；HSR20HAM、HSR25HAM、HSR30HAM、HSR35HAM、

HSR-HB型；具有与HSR-CB型相同的横截面形状、加长了LM滑块的全长（L）、增加了额定负荷能力其型号如下；

标准

型；HSR20HB、HSR25HB、HSR30HB、HSR35HB、HSR45HB、HSR55HB、HSR65HB、HSR85HB、

更多详细内容请登陆我公司网站；

<http://qdwxjmjx.cn.alibaba.com/>

电话；13012551950 QQ:1025772578

THK SHS产品系列；钢球沿着LM轨道和LM滑块上经过精密加工的4列滚动面滚动、通过组装在钢球间隔保持器和LM滑块上的端盖板、使钢球列循环运动、维持较低的摩擦系数、大大降低了运转时的噪音、延长了使用寿命。

SHS基本型号；SHS15、SHS20、SHS25、SHS30、SHS35、SHS45、SHS55、SHS65、

SHS-C型；LM滑块的法兰部实施了螺纹孔加工、可以从上下任何方向安装、可用于平台上无法开设安装用通孔的情况、其型号如下；

标准型；SHS15C、SHS20C、SHS25C、SHS30C、SHS35C、SHS45C、SHS55C、SHS65C、

加长型；SHS15LC、SHS20LC、SHS25LC、SHS30LC、SHS35LC、SHS45LC、SHS55LC、SHS65LC、

SHS-V型；减小了LM滑块的宽度（W）实施了螺纹孔加工的型号、可用于平台宽度空间较小的部位其型号如下；

标准型；SHS15V、SHS20V、SHS25V、SHS30V、SHS35V、SHS45V、SHS55V、SHS65LV、

加长型；SHS15LLV、SHS20LV、SHS25LV、SHS30LV、SHS35LV、SHS45LV、SHS55LV、SHS65LLV、

SHS-YR型；减小了LM滑块的宽度（W）安装部实施了螺纹孔加工、继承了全钢球LM滚动导轨副HSR-R型的高度尺寸的型号

标准型；SHS15R、SHS20R、SHS25R、SHS30R、SHS35R、SHS45R、SHS55R、

加长型；SHS15LR、SHS20LR、SHS25LR、SHS30LR、SHS35LR、SHS45LR、SHS55LR、

THK SSR产品系列；小型径向型、安装高度较低、外型尺寸小、径向载荷能力很强、最适合于直线导向系统、由于采用了钢球保持器、消除了钢球之间的相互摩擦、并增加了润滑脂的储存空间从而具有低噪音、优异的高速运行性能、使用寿命长、长期免维护、其型号如下；

SSR15XWY、SSR15XWMY、SSR20XW、SSR20XWM、SSR25XWY、SSR25XWMY、SSR30XW、SSR30XWM、SSR35XW

SSR15XVY、SSR15XVMY、SSR20XV、SSR20XVM、SSR25XVY、SSR25XVMY

SSR15XTBY、SSR20XTB、SSR25XTBY

更多详细内容请登陆我公司网站；<http://qdwjxmjx.cn.alibaba.com/>

电话；13012551950 QQ:1025772578

THK; SNR/SNS系列由于钢球有钢球保持器来保持、采用循环结构、因此钢球之间不存在相互摩擦、有着使用寿命长、长期免保养、优异的高速运动性能、和超重载荷、高刚性、高减衰性等

SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR

SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR

SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC、

SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC、

THK; SRG/SRN系列采用滚柱间隔保持器、可获得低摩擦的平滑的动作、可实现长期免维护的超超高刚性的滚柱导轨。

SRG15A、SRG15LA、SRG20A、SRG20LA、SRG25C、SRG25LC、SRG30C、SRG30LC、SRG35C、SRG35LC、SRG45C、SRG45LC、SRG55C、SRG55LC、SRG25R、SRG25LR、SRG30R、SRG30LR、SRG35R、SRG35LR、SRG45R、SRG45LR、SRG55R、SRG55LR、SRG15V、SRG20V、SRG20LV、SRG65LV、

SRN35C、SRN35LC、SRN45C、SRN45LC、SRN55C、SRN55LC、SRN65LC、

SRN35R、SRN35LR、SRN45R、SRN45LR、SRN55R、SRN55LR、SRN65LR

THK;HRWCA /CAM由于有效钢球数量多，所以此型号在所有方向都具有高刚性。轨道幅度宽，单轴即可承受足够的力矩。另外，轨道的断面二次矩大，因此侧向的刚性也高。从而不需要如侧面支撑的加固件。

THK;HRW17CA HRW21CA HRW27CA HRW35CA HRW50CA HRW60CA

THK;HRW17CAM HRW21CAM HRW27CAM HRW35CAM
HRW50CAM HRW60CAM

THK;HRW12LRM HRW14LRM HRW17CRM HRW21CRM HRW27CRM
HRW35CRM

THK;HRW17CR HRW21CR HRW27CR HRW35CR

THK ; SHW型 LM轨道采用宽度很大低重心结构，具有优异的Mc扭矩4方向等负荷型直线导轨,SHW装用球保持器型系列型；

THK;SHW12CA SHW14CA SHW17CA SHW21CA SHW27CA SHW35CA SHW50CA

THK;SHW14CAM SHSW17CAM

THK;SHW121CR SHW27CR SHW35CR SHW50CR

THK;SHW12CRM SHW12HRM SHW14CRM SHW17CRM

THK;RSR型在交叉滚柱导轨以及直线滚动单元的有限行程类型中，保持架最容易出现为题，而在RSR/RSR-W型中保持架不会偏移，从而实现了高可靠性. 小型的直线运动系统。特别是RSR-W型增加了有效钢球数量，加宽了LM轨道幅度，提高了抗力矩的刚性。因此，与平行使用的一对直线滚柱衬套相比，实现了更小巧的构造.，更那就得直线运动。

RSR;RSR3M RSR5M RSR7 M RSR9M RSR12VM RSR15VM RSR20VM

RSR;3N RSR5N RSR7N RSR12N RSR15N RSR20N

RSR;3WM RSR5WM RSR7WM RSR9WV RSR12WV RSR14WV
RSR15EWV

RSR;3WN RSR5WN RSR7WN RSR9WN RSR12WN RSR15WN

RSR ; RSR9WVM RSR12WVM RSR15WVM

RSR-Z型号；

RSR;RSR7ZM RSR9ZM RSR12ZM RSR15ZM

RSR;RSR7WZM RSR9WZM RSR12WZM RSR15WZM

更多详细内容请登陆我公司网站 ; <http://qdwjmx.cn.alibaba.com/>

SR型滑块/导轨型号

THK直线导轨 : SRS9WM、SRS12WM、SRS15WM

THK直线导轨 : SR15W、SR15WM、SR15V、SR15VM、SR20W、SR20WM、SR20V、SR20VM、
SR25WY、SR25WMY、SR25VY、SR25VMY、SR30W、SR30WM、SR30V、SR30VM、SR35W、
SR35WM、SR35V、SR35VM、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150T

THK直线导轨 : SR15TB、SR15TBM、SR15SB、SR15SBM、SR20TB、SR20TBM、SR20SB、SR20SBM、
SR25TBY、SR25TBYM、SR25SBY、SR25SBMY、SR30TB、SR30TBM、SR30SB、SR30SBM、
SR35TB、SR35TBM、SR35SB、SR35SBM、SR45TB、SR55TB

SRS-M系列 : 这是SRS型的标准型

SRS-

WM系列 : 这是在标准型的基础上 , 加长LM滑块的总长度并加大宽度 , 故增加了额定负荷和容许力矩。

SRS-N系列 : 与SRS-M型相比 , 加长了LM滑块全长 (L) , 增大了额定负荷和容许力矩的型号。

SRS-WN系列 : 与SRS-WM型相比 , 加长了LM滑块全长 (L) , 增大了额定负荷和容许力矩的型号。

THK直线导轨SRS5M、SRS7M、SRS9M、SRS12M、SRS15M、SRS20M、SRS25M、SRS9N、SRS12N、SRS15N

THK直线导轨 : SRS5WM、SRS7WM、SRS9WM、SRS12WM、SRS15WM、SRS9WN、SRS12WN、SRS15WN

THKHCR型号介绍 ;

THK型号大全-R导轨HCR型 :

HCR12A+60/100R、HCR15A+60/150R、HCR15A+60/300R、HCR15A+60/400R
HCR25A+60/500R、HCR25A+60/750R、HCR25A+60/1000R、

HCR35A+60/600R、HCR35A+60/800R、HCR35A+60/1000R、
HCR35A+60/1300R、HCR45A+60/800R、HCR45A+60/1000R、
HCR45A+60/1200R、HCR45A+60/1600R、HCR65A+60/1000R、
HCR65A+60/1500R、HCR65A+45/2000R、HCR65A+45/2500R、HCR65A+30/3000R

THK SCR型直线导轨 SCR15 SCR20 SCR25 SCR30 SCR35 SCR45 SCR65 结构与特征滚珠沿着LM轨道和LM滑块上经过精密加工的4列滚动面滚动；通过组装在滚珠保持器和LM滑块上的端盖板，使滚珠列循环运动。

LM滚柱滚柱块型号；

THK LM滚柱滚动块：LRA1547Z、LRA2055Z、LRA2565Z、LRA3275Z、

THK LM滚柱滚动块：LRB1547Z、LRB2055Z、LRB2565Z、LRB3275Z

THK LM滚柱滚动块：LRU22.2、LRU25.4、LRU38.1、LRU50.8、LRU76.2

直线滚动单元是一种小巧的轻型限位行程型直线导向装置，其滑动阻力极低。极小的摩擦系数和很低惯性，使直线滚珠滑轨见长于高速响应性能。

直线滚动单元LSP型；LSP1340、LSP1365、LSP1390、LSP2050、LSP2080、LSP20100、LSP25100、LSP25125、LSP25150

直线滚动单元LS型；LS827、LS852、LS877、LS1027、LS1052、LS1077

直线滚动单元LSC型；LSC1015、LSC1515、LSC1530、LSC1550

THK FBW型板式导轨型号；

THK板式导轨FBW-XR型是一种钢球外套采用精密冲压成型，装有钢球的滑座可进行无限直线运动的直线运动系统。通过与板式有限运动导轨结合使用，可以实现轻量、紧凑而轻快的直线运动。最适合于复印机、工具柜、各种电子装置用柜、自动售货机、机床的滑动罩壳、现金出纳机、幕墙等轻负荷的滑动部。

THK板式导轨的特点：

【高耐腐蚀性】轨道、安装板、制动器等部件采用奥氏体不锈钢材料，实现了高耐腐蚀性。【高刚性】FBW3590XR,50110XR增加了轨道壁厚，并且与传统品相比，提高了刚性。【刚性试验数据】垂直方向负荷【低噪音】FBW2560XR,FBW3590XR,50110XR的滑座部采用新设计，与传统品要比，实现了5dBA低噪音化。(FBW3590XR,速度为60m/min时)

THK FBL型板式导轨型号；

THK板式有限运动导轨FBL系列，FBL27S型，FBL35T型，FBL51H型，THK板式导轨：单滑动：

行程长度设计为轨道全长约70%的基本单元型。型号一览：FBL27S, FBL27S-

P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B, FBL35T

双滑动：程长度可超过轨道全长的2段双单元型。型号一览：FBL27D, FBL35E-P14,

FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL35W, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-

P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14 直线型：

这种滑动型采用安装简单的法兰型，可进行有限直线运动。

型号一览：FBL35F, FBL56F, FBL48DR 铝合金/单滑动

这是铝合金系列单滑动型，最适合于重视防锈和外观的场合。 型号一览：E15, E20

铝合金/双滑动 铝合金系列的双滑动型。 型号一览：D20

网站； <http://qdwxjmjx.cn.alibaba.com/>电话；13012551950 QQ:1025772578 <http://www.wx-thk.com>

进口直线导轨,THK直线导轨，THK直线滑轨，THK直线滑块，THK直线轴承，THK直线滑块,THK一级代理商，中国THK总代理，THK交叉滚子导轨，THK精密导轨,THK交叉滚子轴承，THK微型导轨，THK导轨型号，THK滑块尺寸，现货供应THK导轨滑块 轴承等....

THK产品系列 型号对照 技术支持 现货查询 详情请咨询 130 1255 1950