

# 18吨钢轮普轨机车 5吨防爆柴油机牵引机车

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 18吨钢轮普轨机车 5吨防爆柴油机牵引机车    |
| 公司名称 | 山东中煤工矿物资机械电器制造分公司        |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 济宁市高新区机电路69号             |
| 联系电话 | 0537-2369075 18366749360 |

## 产品详情

钢轮普轨机车 5吨防爆柴油机牵引机车

CCG5.0/600Y防爆柴油机牵引 钢轮普轨机车 5吨防爆柴油机牵引机车

矿用防爆柴油机 钢轮普轨机车 防爆柴油机牵引机车

CCG5.0/600Y防爆柴油机牵引钢轮普轨机车

C表示机车，C表示柴油机，G表示钢轨/普轨

3.0表示公称重量，

600表示轨距，

FB表示防爆中煤工矿机械厂

CCG5.0/600Y防爆柴油钢轮普轨机车主要技术参数

型号： CCG5.0/600FB

名称： 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车

外形尺寸（长×宽×高）(mm) 3130 ± 1.5% × 1076 ± 1% × 1540 ± 1.5%

机车整备重量(kg) 5000 + 20%

机车牵引吨位(t) 18

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 最大牵引力(KN)                  | 6.2             |
| 最大运行速度（空载）(km/h)           | 前行11.20 后行10.12 |
| 最大运行速度（额定载荷）(km/h)         | 前行7.10 后行6.40   |
| 最小通过轨道半径(m)                | 6               |
| 轴距(mm)                     | 900             |
| 轨距(mm)                     | 600             |
| 牵引高度(mm)                   | 230 ; 330 ; 430 |
| 燃油箱容量(L)                   | 12              |
| 防爆柴油机额定功率/转速(kw/r/min)     | 13/2200         |
| 防爆柴油机的最大扭距/转速(N?m / r/min) | 60.38/ 1810     |

CCG5.0/600Y防爆柴油机牵引钢轮普轨机车，配备柴油机是4100直立、水冷、四冲程、直喷式柴油机。

具有防爆性能高、废气净化好、性能稳定、排气无烟等优点。

CCG5.0/600Y防暴柴油牵引机车 钢轮普轨机车（以下简称机车），主要用于中小型煤矿，、

主要广泛用于金属矿山的巷道、地下工程、钻探、人造迂维、塑料等轨道运输的仓库、车间。机车采用液压驱动，实现无级变速。

机车拥有两套制动系统。行走采用气刹制动快捷安全，停车采用手轮制动。该机车安全、操作方便，以防爆柴油机为动力。

依靠普通轨道作为行走轨道，可在3‰的坡度上行走，弯道不小于5.5米。无需铺设电缆或空中架设电线。

contacts : 张辉 mobile : 18366 74 9360 tel : 0537-23 690 75 扣扣:88 43 16860