

# 隔热保温墙体吸音棉生产厂家

产品名称	隔热保温墙体吸音棉生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	格瑞:齐全 定做:a级防火 河北:黄色
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

防火离心玻璃棉板经过处理之后可以做成吸音吊顶板或吸声墙体板。一般普遍将80-120kg/m<sup>3</sup>的防火玻璃棉板附近经强力胶固化处理后业务外包防火安全透声纺织物产生既美观又省力安装吸音墙体板，普遍尺寸为1.2m × 1.2m、1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，薄厚2.5cm或5cm。也都在110Kg/m<sup>3</sup>的岩棉板的表面立即喷刷透声建筑装饰材料所形成的吸音吊顶板。不论是玻璃纤维棉吸音墙体板或是吸音吊顶板，都要应用高密度的玻璃纤维棉，再经过一定的加强解决，以避免板才变形或过度绵软。这一类的建筑装饰材料不仅有较好的装饰艺术又保存了离心玻璃棉较好的吸音特点，降噪系数NRC一般可以做到0.85之上。

大家我们都知道，离心玻璃棉板，它是一种比较特殊商品，并且这个产品的性能也是比较高的，因此得到了很多地区的普遍使用。因为他在离心式夹层玻璃的前提下生产加工完成，因此在所有的生产过程之中毫无疑问是离不开一些玻璃纤维棉，玻璃纤维棉是制作这类夹层玻璃木材的 基本上原材料首先我们应该将玻璃纤维棉，依照占比进行分割，然后再将配好的一些玻璃纤维棉放到特定地区，开展持续高温溶化。

离心玻璃棉板通过一些高温的解决才能够使玻璃纤维棉，溶化成玻璃液产生以后，进到一些\*\*\*的器材之中，在离心式器的影响下产品会产生一些化学纤维在做完大体的加

工以后，进到一些环节，通过加温充压的处理方法新产品的固化成型。然后通过一些人员的裁切它生产过程是比较复杂的我们要考虑清楚商品整个生产制造工业生产应当注意许多的事宜

离心玻璃棉板具备强度，板才产品他都要经过固化处理后制作而成的，无论是在持续高温或者超低温的生活环境之中，都能够维持较为较好的一些保温效果，那么我们在选购这款产品的时候一定要了解一些制作流程，主要运用于一些建筑物内外墙隔断天花板吊顶白铁皮的通风风管或者封箱里的隔热保温。它也起到了放映室主机房有益于减少噪音。