

重庆中埋式橡胶止水带 10MPa

产品名称	重庆中埋式橡胶止水带 10MPa
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

中埋式橡胶止水带施工工艺有哪些?重庆中埋式橡胶止水带 10MPa

中埋式止水带施工工艺是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

中埋式橡胶止水带施工注意事项：

A、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。

B、固定中埋式止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。 重庆中埋式橡胶止水带 10MPa

C、在定位中埋式止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调整。

D、在浇注固定中埋式止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

F、中埋式止水带接头必须粘接良好，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。重庆中埋式橡胶止水带10MPa，长信定制各种规格橡胶止水带，外贴式、钢边式、中埋式止水带大量库存，欢迎选购。