

网球场硅PU施工厂家

产品名称	网球场硅PU施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

一般硅PU塑胶球场施工时,常规使用的厚度有3-8MM,那硅PU塑胶球场做的是不是越厚越好呢。关于厚度这一点,不懂的人会觉得“相差不大,那我做得厚一点是不是更好”当然,不懂行的人这样问也是理解的。

硅PU塑胶球场面层是一种抗污性强的面层,坚韧且密实,不易被鞋底或其它硬物刮化。如果说做的太薄达不到国家要求的各项指标,很容易被硬物刮化,不能正常发挥运动。那是否就是说硅PU球场的厚度越厚越好?其实不然,硅PU塑胶球场是一种弹性材料,厚度增加会导致球回弹率的降低,过厚的硅PU地面可能导致非常不好的运动体验,所以,要保证良好的运动体验以及对运动员的保护,硅PU地面厚度就应该适中。

硅PU球场的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。首先经过立模举行厚度尺寸的预检,对下层部分超过跨过的地方举行修砍或锤击举行夯低。同时更紧张的一点是:防备胶面铺筑后部分发生起泡脱壳,对付下层密实度要严酷控制,防备沥青底子层本身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。下层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶的方法举行加固。硅PU球场的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。首先经过立模举行厚度尺寸的预检,对下层部分超过跨过的地方举行修砍或锤击举行夯低。同时更紧张的一点是:防备胶面铺筑后部分发生起泡脱壳,对付下层密实度要严酷控制,防备沥青底子层本身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。下层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶的方法举行加固。

另外硅PU球场材料是一种上硬下软的结构。球类接触地面力量与时间是有限的,这就决定了球在接触硅PU上层硬结构而下层弹性结构还未来得及反应的时候已经反弹出去,保证了球的回弹率。而当运动员因碰撞而摔倒,则会因为作用力大,底部弹性层也会参与作用过程,这时候底部弹性层就会起到缓冲作用,这是硅PU结构奇妙也是让人称道的地方,在保证球回弹率的同时保护了运动员免受伤害。