

易事特NP120-12储能蓄电池

产品名称	易事特NP120-12储能蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	易事特:蓄电池 型号:NP120-12 期货:现货
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

酸蓄电池是易事特历经二十年不断研发创新的蓄电池产品，涵盖了市场上常用的贫液与胶体两大系列。贫液蓄电池分为NP系列(12V)、GM系列(2V)；胶体蓄电池分为NPJ系列(12V)、GMJ系列(2V)。其容量范围在4AH-3000AH。年产量约50000KVAH。用途与性能导向的设计理念、高纯原材料及其严格的入厂检验、多层次的制造细节管控，保证我们的蓄电池容量足、一致性好、寿命长，全部项目达到（部分超出）GB-T19638.2-2005/GB-T19639.2-2007标准、日本JIS标准及客户严苛的个性化标准要求；成品蓄电池下线时经****检测、下线静置后再经****检验，以保证我们蓄电池产品质量可靠、稳定地搭配在我们公司的电源产品、光伏产品上。同时富有竞争力的性价比和良好的服务体系，使得蓄电池作为单独产品销售时，同样获得海内外广大客户的青睐。

易事特铅酸蓄电池12V120AH

应用领域：

1. 多用途的
2. 不间断电源
3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源
5. 紧急灯
6. 铁路信号

7. 航空信号 8. 安防系统

9. 电子器械与装备 10. 通话系统电源

11. 直流电源 12. 自动控制系统

蓄电池产品特征

容量范围 (C10) : 12V系列-5.5Ah—200Ah , OPZV-2V

系列-150-2000Ah

电压等级 : 12V ; 2V

设计浮充寿命 : 在25 ±5 环境下 , 12V系列为15年 ; 2V系列为18年

循环寿命 : 在标准使用条件下 , A400-12V系列25%DOD循环2950次 ;
2V系列25%DOD循环3500次

自放电率 2%/月 ;

充电接受能力高 , 节时节能 ;

工作温度范围宽 : -20 ~ 55

搁置寿命 : 充足电后 , 在25 环境下静置存放2年 , 电池剩余容量仍在50%以上 , 充电后 , 电池容量可以恢复到额定容量的****。

抗深放电性能好 : 100%放电后仍可继续接在负载上 , 四周后再充电可恢复原容量。

德国阳光蓄电池结构特点

电解质 : 呈凝胶状态 , 电解液无分层、电池循环性能好 ; 电解液密度低、减缓对板栅腐蚀 , 电池浮充寿命长 ;

气相二氧化硅 : 采用德国进口 , 分散性能好 , 性能稳定 ;

极板 : 放射状筋条设计、涂膏式活物质 , 大电流放电性能好 ;

隔板 : 欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池隔板 , 内阻小 , 孔率高 , 使用寿命长 ;

过量电解液设计 : 电解质载液量高 , 充满极板、隔板和壳体型腔 , 电池散热好 , 不易发生热失控现象 ;

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；